



EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT *pro*

15
ans
de garantie

**made in
GERMANY**

Plates-formes mobiles en aluminium

- Faible encombrement une fois repliés grâce aux traverses diagonales amovibles
- Davantage de sécurité grâce à la main courante des deux côtés et le garde-corps avec barre au niveau des genoux

Matériau du piétement: aluminium. Largeur plate-forme: 510 mm. Profondeur plate-forme: 600 mm. Profondeur marches: 80 mm. Accès: 1 côté. Type d'accès: marches. Matériau marches: aluminium. Ø roues: 125 mm. Propriété: mobile / repliable. Train de roulement: 2 galets avec freins. Charge max.: 150 kg.

Nombre marches, plate-forme comprise: 8. Hauteur plate-forme: 1850 mm. Profondeur h.t.: 1460 mm. Largeur h.t.: 1200 mm. Largeur traverses: 1200 mm. Poids: 32.5 kg. Déport: 1460 mm.

► **Réf. 944 224 3H H.T. 1060.-**

Nombre marches, plate-forme comprise: 9. Hauteur plate-forme: 2080 mm. Profondeur h.t.: 1570 mm. Largeur h.t.: 1550 mm. Largeur traverses: 1550 mm. Poids: 35 kg. Déport: 1570 mm.

► **Réf. 944 225 3H H.T. 1100.-**

Nombre marches, plate-forme comprise: 11. Hauteur plate-forme: 2560 mm. Profondeur h.t.: 1770 mm. Largeur h.t.: 1460 mm. Largeur traverses: 1900 mm. Poids: 48 kg. Déport: 1770 mm.

► **Réf. 944 226 3H H.T. 1160.-**

Plates-formes mobiles

- Sertissage robuste
- Pieds en plastique antidérapants et deux roulettes fixes
- Deux traverses transversales pour plus de sécurité

Matériau du piétement: aluminium. Largeur plate-forme: 600 mm. Profondeur plate-forme: 800 mm. Profondeur marches: 80 mm. Type d'accès: marches. Matériau marches: aluminium. Ø roues: 100 mm. Angle d'inclinaison: 68°. Propriété: mobile. Train de roulement: 2 roulettes fixes.

Produits livrés démontés, montage simple.

Main courante disponible en accessoire

Montage à gauche, à droite ou des deux côtés.

Mains courantes certifiées EN 131-7 disponibles en option sur plates-formes mobiles à pentes supérieures à 60°.

Nombre marches, plate-forme comprise	pces	4	5	6	7	8	2 x 4	2 x 5	2 x 6	2 x 7	2 x 8
Hauteur plate-forme	mm	950	1190	1430	1660	1900	950	1190	1430	1660	1900
Profondeur h.t.	mm	1320	1430	1530	1510	1580	1550	1720	1890	2070	2230
Largeur h.t.	mm	1260	1260	1510	1510	1580	1260	1260	1510	1510	1580
	Réf.	►944 227 3H	►944 228 3H	►944 229 3H	►944 230 3H	►944 231 3H	►944 234 3H	►944 235 3H	►944 236 3H	►944 237 3H	►944 239 3H
	H.T.	819.-	869.-	919.-	939.-	989.-	839.-	919.-	969.-	1020.-	1100.-
Accessoires											
Main courante	Réf.	►944 232 3H	►944 232 3H	►944 233 3H	►944 233 3H	►944 233 3H	►944 232 3H	►944 232 3H	►944 233 3H	►944 233 3H	►944 233 3H
	H.T.	66.90	66.90	89.90	89.90	89.90	66.90	66.90	89.90	89.90	89.90