

Plates-formes mobiles

- Châssis en profilés d'aluminium extrudés robustes
- Garde-corps sur 3 côtés
- Déplacement facile à vide – arrêt stable sous charge

Matériau du piétement: aluminium. Largeur plate-forme: 660 mm. Profondeur plate-forme: 800 mm. Profondeur marches: 200 mm. Accès: 1 côté. Type d'accès: marches. Propriété: mobile. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes autobloquantes, dont 2 avec dispositif de blocage.

Produits livrés démontés, montage simple.

Avec main courante
(en accessoire)






Plate-forme et marches en caillebotis galvanisé à chaud

Main courante non comprise dans la livraison. La norme DIN EN 131-7 stipule qu'il faut une main courante des deux côtés à partir d'une hauteur de plate-forme supérieure à 1 m. Vous pouvez donc commander les mains courantes nécessaires en accessoires.



Nombre marches, plate-forme comprise	pces	3	4	5	6	7	8
Hauteur plate-forme	mm	720	960	1200	1440	1680	1920
Profondeur h.t.	mm	1240	1410	1580	1750	1920	
Largeur h.t.	mm	770	820	880	940	1000	
Matériau marches							
aluminium avec revêtement antidérapant	Réf.	►705 373 3H	►705 381 3H	►705 454 3H	►705 462 3H	►705 519 3H	►649 820 3H
	H.T.	799.-	809.-	899.-	929.-	989.-	1020.-
caillebotis, galvanisé à chaud	Réf.	►705 640 3H	►705 659 3H	►705 667 3H	►705 683 3H	►705 705 3H	►649 819 3H
	H.T.	939.-	959.-	1080.-	1080.-	1160.-	959.-
Accessoires							
Main courante	Réf.	►668 186 3H	►681 326 3H	►681 326 3H	►681 326 3H	►906 317 3H	►906 317 3H
	H.T.	57.90	57.90	57.90	57.90	69.90	69.90
Barrières de sécurité	Réf.	►649 825 3H	►649 825 3H	►649 825 3H	►649 825 3H	►649 825 3H	►649 825 3H
	H.T.	187.-	187.-	187.-	187.-	187.-	187.-
Câbles de sécurité	Réf.	►649 826 3H	►649 826 3H	►649 826 3H	►649 826 3H	►649 826 3H	►649 826 3H
	H.T.	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50	37.50
Bacs de rangement	Réf.	►649 827 3H	►649 827 3H	►649 827 3H	►649 827 3H	►649 827 3H	►649 827 3H
	H.T.	187.-	187.-	187.-	187.-	187.-	187.-

Plates-formes mobiles en aluminium

- Largeur au sol réduite, idéale pour les travaux à proximité des rayonnages
- Garde-corps de 1,00 m de hauteur sur trois côtés, diamètre 40 mm, avec barre intégrée au niveau des genoux
- Raccord précis affleurant de la main courante au garde-corps, d'où une sécurité encore plus élevée

Matériau du piétement: aluminium. Coloris du piétement: argent / gris. Largeur plate-forme: 600 mm. Profondeur plate-forme: 700 mm. Profondeur marches: 175 mm. Accès: 1 côté. Type d'accès: marches. Matériau marches: aluminium, strié. Ø roues: 125 mm. Angle d'inclinaison: 60°. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes, dont 2 avec blocage. Garde-corps. Charge max.: 150 kg.



Main courante non comprise dans la livraison. La norme DIN EN 131-7 stipule qu'il faut une main courante des deux côtés à partir d'une hauteur de plate-forme supérieure à 1 m. Vous pouvez donc commander les mains courantes nécessaires en accessoires.

Avec main courante (en accessoire)



Nombre marches, plate-forme comprise	pces	3	4	5	6	7	8
Hauteur plate-forme	mm	700	950	1200	1450	1650	1900
Profondeur h.t.	mm	1120	1300	1470	1650	1830	2010
Largeur h.t.	mm	780	820	860	900	940	980
À partir de							
1 pces	Réf.	►536 865 3H	►536 866 3H	►536 867 3H	►536 868 3H	►536 869 3H	►536 870 3H
	H.T.	799.-	839.-	859.-	929.-	969.-	1020.-
2 pces	Réf.	►536 895 3H	►536 896 3H	►536 897 3H	►536 898 3H	►536 899 3H	►536 900 3H
	H.T.	759.-	799.-	839.-	889.-	939.-	969.-
Accessoires							
Mains courantes, à partir de 1 pièce	Réf.	►536 871 3H	►536 871 3H	►536 872 3H	►536 872 3H	►536 873 3H	►536 873 3H
	H.T.	73.90	73.90	73.90	73.90	82.90	82.90
Mains courantes, à partir de 2 pièces	Réf.	►536 901 3H	►536 901 3H	►536 902 3H	►536 902 3H	►536 903 3H	►536 903 3H
	H.T.	69.90	69.90	69.90	69.90	80.90	80.90