



Escabeaux mobiles

- Construction robuste en tube d'acier
- Déplacement particulièrement facile grâce à la barre de poussée
- Modèle aussi stable que léger

Profondeur marches: 162 mm. Largeur marches: 408 mm. Propriété: mobile. Accès: 1 côté. Largeur plate-forme: 408 mm. Profondeur plate-forme: 228 mm. Matériau du piétement: acier, peint époxy. Coloris du piétement: bleu clair RAL 5012. Train de roulement: roues à bandage caoutchouc thermoplastique. Charge max.: 150 kg. Ø roues: 75 mm.

Produits livrés démontés, montage simple.

Nombre marches, plate-forme comprise	pces	2	3	4
Hauteur plate-forme	mm	470	705	940
Hauteur h.t.	mm	1094	1434	1660
Profondeur h.t.	mm	530	720	915
Largeur h.t.	mm	490	520	540
Matériau marches				
caillebotis rhomboidal	Réf.	►476 271 3H	►476 274 3H	►476 277 3H
	H.T.	399.-	639.-	919.-
caoutchouc strié	Réf.	►476 273 3H	►476 276 3H	►476 279 3H
	H.T.	349.-	619.-	859.-
multiplis antidérapant	Réf.	►476 272 3H	►476 275 3H	►476 278 3H
	H.T.	329.-	599.-	799.-



Plates-formes mobiles

- Idéales pour prélever les marchandises des rayonnages
- Grâce aux vérins à gaz, l'escabeau s'abaisse quand on y monte
- Escabeau facile à déplacer hors charge

Matériau du piétement: acier, peint époxy. Coloris du piétement: aluminium RAL 9006. Accès: 1 côté. Type d'accès: marches. Ø roues: 100 mm. Ecartement marches: 229 mm. Propriété: mobile. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes. Charge max.: 150 kg.

Produits livrés démontés, montage simple.

Nombre marches, plate-forme comprise	pces	3	4	5	6
Hauteur plate-forme	mm	700	930	1165	1390
Profondeur h.t.	mm	765	935	1205	1345
Largeur h.t.	mm	685	685	900	900
Matériau marches					
caillebotis rhomboidal	Réf.	►476 304 3H	►476 307 3H	►476 310 3H	►476 313 3H
	H.T.	1400.-	1560.-	1780.-	1940.-
caoutchouc strié	Réf.	►476 306 3H	►476 309 3H	►476 312 3H	►476 315 3H
	H.T.	1320.-	1440.-	1640.-	1740.-
multiplis antidérapant	Réf.	►476 305 3H	►476 308 3H	►476 311 3H	►476 314 3H
	H.T.	1280.-	1340.-	1580.-	1820.-