

Plates-formes mobiles PREMIUM

- Qualité industrielle haut de gamme
- Construction robuste en acier
- Hauteur de travail max. 5,5 m

Matériau du piétement: acier. Coloris du piétement: bleu clair RAL 5012. Largeur plate-forme: 554 mm. Profondeur plate-forme: 605 mm. Largeur marches: 500 mm. Profondeur marches: 180 mm. Accès: 1 côté. Type d'accès: marches. Ø roues: 160 mm. Angle d'inclinaison: 60°. Ecartement marches: 200 mm. Propriété: mobile. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec dispositif de blocage, 2 roulettes fixes. Charge max.: 150 kg.

Produits livrés démontés, montage simple.



Idéal pour le stockage et la fabrication.

Fabrication et contrôle conformes à la norme EN 131.



Marches en aluminium strié



Marches revêtues de caoutchouc strié



Marches en multiplis antidérapant

Nombre marches, plate-forme comprise	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hauteur plate-forme mm	935	1170	1405	1640	1875	2110	2345	2580	2815	3050	3285	3520
Profondeur h.t. mm	1180	1310	1460	1610	1750	1905	2050	2200	2350	2500	2645	2790
Largeur h.t. mm	880	880	880	880	1100	1100	1100	1100	1300	1300	1500	1500
Matériau marches												
aluminium strié	Réf. ▶499 925 3H H.T. 1820.-	▶499 928 3H 2100.-	▶499 931 3H 2350.-	▶499 934 3H 2700.-	▶499 937 3H 2925.-	▶499 940 3H 3225.-	▶499 943 3H 3525.-	▶499 946 3H 3750.-	▶499 949 3H 3950.-	▶499 952 3H 4000.-	▶499 955 3H 4700.-	▶499 958 3H 4750.-
caoutchouc strié	Réf. ▶499 927 3H H.T. 1820.-	▶499 930 3H 2075.-	▶499 933 3H 2350.-	▶499 936 3H 2700.-	▶499 939 3H 2925.-	▶499 942 3H 3225.-	▶499 945 3H 3525.-	▶499 948 3H 3700.-	▶499 951 3H 3950.-	▶499 954 3H 4000.-	▶499 957 3H 4750.-	▶499 960 3H 4750.-
multiplis antidérapant	Réf. ▶499 926 3H H.T. 1760.-	▶499 929 3H 2025.-	▶499 932 3H 2275.-	▶499 935 3H 2650.-	▶499 938 3H 2875.-	▶499 941 3H 3150.-	▶499 944 3H 3475.-	▶499 947 3H 3625.-	▶499 950 3H 3875.-	▶499 953 3H 3950.-	▶499 956 3H 4700.-	▶499 959 3H 4700.-