



H.T. **1700.-**
Réf. 499 673 3H



10
ans
de garantie

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT

Plates-formes mobiles

- En acier galvanisé à chaud
- Modèle idéal pour l'extérieur
- Grande plate-forme pour un travail en toute sécurité

Matériau du piétement: acier, galvanisé à chaud.
Coloris du piétement: galvanisé à chaud. Largeur plate-forme: 608 mm. Profondeur plate-forme: 500 mm.
Accès: 1 côté. Type d'accès: marches. Matériau marches: caillebotis rhomboïdal. Largeur h.t.: 1010 mm.
Ø roues: 125 mm. Angle d'inclinaison: 60°.
Propriété: mobile. Train de roulement: roulettes fixes à bandage polyamide. Charge max.: 150 kg.

Produits livrés démontés, montage simple.



Video
online!

Fabrication et contrôle conformes à la norme EN 14122.

Nombre marches, plate-forme comprise	3	4	5	6	3	4	5	6
Hauteur plate-forme	760	1012	1262	1512	760	1012	1262	1512
Profondeur h.t.	1094	1238	1383	1526	1094	1238	1383	1526
Équipement échelle					avec porte	avec porte	avec porte	avec porte
Réf.	►499 673 3H	►499 672 3H	►499 671 3H	►499 670 3H	►499 669 3H	►499 668 3H	►499 667 3H	►499 666 3H
H.T.	1700.-	2050.-	2525.-	2875.-	1960.-	2350.-	2800.-	3150.-



NOUVEAU




15
ans
de garantie

MUNK
GÜNZBURGER STEIGTECHNIK


Escaliers industriels

- Usage tout confort grâce à l'inclinaison de 45°
- Marches robustes indéformables
- Montants en profilés extrudés

Matériau du piétement: profilé aluminium filé. Compris dans la livraison: main courante sur un côté. Angle d'inclinaison: 45°.



Marches en tôle d'acier perforée



Marches en aluminium strié

Avec un garde-corps, à monter à droite ou à gauche.

Deuxième garde-corps disponible en accessoire.

Ne convient en aucun cas pour usage domestique: norme DIN 18065.

Autres dimensions et constructions spéciales disponibles sur demande.

Nombre de marches	pces	4	6	8	10	12	14	16
Hauteur verticale	mm	830	1250	1670	2080	2500	2910	3330
Déport	mm	960	1380	1800	2220	2640	3050	3470
Hauteur plate-forme	mm	830	1250	1670	2080	2500	2910	3330
Matériau marches	Largeur marches	Profondeur marches						
aluminium strié	600 mm	240 mm	Réf. 570 760 3H H.T. 599.-	570 761 3H 749.-	570 762 3H 919.-	570 763 3H 1060.-	570 764 3H 1320.-	570 765 3H 1520.- 570 766 3H 1760.-
aluminium strié	800 mm	240 mm	Réf. 570 767 3H H.T. 629.-	570 768 3H 799.-	570 769 3H 989.-	570 771 3H 1220.-	570 772 3H 1400.-	570 773 3H 1620.- 570 774 3H 1880.-
tôle d'acier, perforée	600 mm	225 mm	Réf. 570 782 3H H.T. 679.-	570 783 3H 869.-	570 784 3H 1020.-	570 785 3H 1140.-	570 786 3H 1380.-	570 787 3H 1580.- 570 788 3H 1840.-
tôle d'acier, perforée	800 mm	225 mm	Réf. 570 789 3H H.T. 729.-	570 790 3H 929.-	570 791 3H 1100.-	570 792 3H 1320.-	570 793 3H 1500.-	570 795 3H 1740.- 570 796 3H 1960.-
Accessoires								
Deuxième garde-corps	Réf.	570 775 3H H.T. 159.-	570 776 3H 171.-	570 777 3H 181.-	570 778 3H 187.-	570 779 3H 199.-	570 780 3H 211.-	570 781 3H 223.-