







## **Butoirs de protection**

· Conformes aux prescriptions BGR 234

Coloris: jaune / noir. Matériau: acier. Type de fixation: fixation au sol. Epaisseur panneau: 6 mm.

Forme		profilé en L	profilé en L	profilé en L	profilé en U	profilé en U
Largeur h.t.	mm	160	160	180	250	281
Hauteur h.t.	mm	800	1200	400	400	400
Version				avec accessoires	avec accessoires	avec accessoires
				d'ancrage au sol	d'ancrage au sol	d'ancrage au sol
	Réf.	▶171 369 3H	▶171 368 3H	▶171 367 3H	▶171 366 3H	▶179 243 3H
	H.T.	147	277	93.90	105	151





## Butoirs de protection avec rouleaux de guidage

- Protection optimale des machines et véhicules contre tout endommagement
- Rouleau de guidage absorbant une grande partie des forces en cas de heurt

Largeur h.t.: 160 mm. Hauteur h.t.: 400 mm. Coloris: jaune / noir. Matériau: acier. Type de fixation: à cheviller. Epaisseur panneau: 6 mm. Profondeur h.t.: 160 mm.

Forme: profilé en U. Poids: 12.5 kg. Largeur intérieure: 148 mm.

▶ Réf. 518 795 3H H.T. 159.-Forme: profilé en L. Poids: 8.5 kg. ▶ Réf. 518 796 3H H.T. 111.-



## **Butoirs de protection**

- Protection des portes d'entrepôts, des portes coupe-feu et de secours
- Signalisation efficace grâce aux coloris noir-jaune

Hauteur h.t.: 150 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023 / noir foncé RAL 9005. Matériau: acier. Surface: revêtement plastique. Type de fixation: à cheviller. Epaisseur panneau: 6 mm. Profondeur h.t.: 100 mm.

Longueur h.t.: 800 mm. Poids: 14 kg. • Réf. 518 997 3H H.T. 135.Longueur h.t.: 1200 mm. Poids: 22 kg.
• Réf. 518 998 3H H.T. 171.-



## Barrières de protection

- Séparation et protection sûres des voies de circulation et des équipements
- Avec passage pour câbles protégeant les câbles et les conduites
- Construction robuste en acier

Hauteur h.t.: 200 mm. Coloris: jaune. Matériau: acier. Surface: revêtement plastique. Type de fixation: avec platine à cheviller au sol. Longueur platine: 160 mm. Largeur platine: 140 mm. Epaisseur panneau: 3 mm. Diamètre h.t. tube: 76 mm. Hauteur platine: 10 mm. Hauteur hors sol: 200 mm.

Longueur h.t.	mm	638	638	1000	1500	2000
Largeur h.t.	mm	638	638	160	160	160
Version		coin extérieur	coin intérieur	droit	droit	droit
	Réf.	▶479 965 3H	▶479 966 3H	▶479 962 3H	▶479 963 3H	▶479 964 3H
	H.T.	217	211	171	199	245