



Rambardes légères

- Rambardes légères pour la délimitation de voies et le guidage de la circulation à l'intérieur de l'entreprise
- Montage simple par vis, sans languettes ni vis saillantes
- Peu encombrant et extensible selon les besoins

Longueur h.t.: 70 mm. Largeur h.t.: 70 mm. Hauteur h.t.: 1000 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023. Matériau: acier. Type de fixation: avec platine à cheville au sol. Poids: 8 kg. Longueur platine: 160 mm. Largeur platine: 140 mm. Epaisseur panneau: 3 mm. Hauteur platine: 10 mm. Hauteur hors sol: 1000 mm.

Sur demande

Modèle flexible. Potelets s'inclinant de 10°.

Version			potelet central	potelet d'angle	potelet d'extrémité
Surface	Lieu d'utilisation				
galvanisé à chaud et peint	pour l'extérieur	Réf. H.T.	» 116 287 3H 163.-	» 116 290 3H 167.-	» 116 285 3H 145.-
revêtement plastique	pour l'intérieur	Réf. H.T.	» 116 286 3H 119.-	» 116 288 3H 123.-	» 116 284 3H 101.-

Barres pour rambardes

- Rambardes légères pour la délimitation de voies et le guidage de la circulation à l'intérieur de l'entreprise
- Peu encombrant et extensible à volonté
- Montage simple par vis, sans languettes ni vis saillantes

Largeur h.t.: 40 mm. Hauteur h.t.: 60 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023. Matériau: acier. Type de fixation: à visser. Epaisseur panneau: 3 mm. Forme tube: rectangulaire. Hauteur hors sol: 60 mm.

Montage simple:
cheviller le potelet et visser la planche sur le potelet.

Accessoires de fixation et couvercles disponibles sur demande.

Longueur h.t.	mm		1000	1200	1500	2000
Surface	Lieu d'utilisation					
galvanisé à chaud et peint	pour l'extérieur	Réf. H.T.	» 116 293 3H 113.-	» 116 295 3H 135.-	» 116 298 3H 171.-	» 116 301 3H 223.-
revêtement plastique	pour l'intérieur	Réf. H.T.	» 116 291 3H 89.90	» 116 294 3H 105.-	» 116 296 3H 117.-	» 116 299 3H 159.-

Protections anti-chocs

- Protection optimale des machines, des bâtiments, du matériel, etc.
- Construction en acier massif pour une résistance maximale
- Modèles adaptables à chaque objet et extensibles

Largeur h.t.: 40 mm. Hauteur h.t.: 100 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023. Matériau: acier. Type de fixation: à visser. Epaisseur panneau: 3 mm.

Accessoires de fixation et couvercles disponibles sur demande.

Longueur h.t.			1000	1200	1500	2000
Surface	Lieu d'utilisation					
galvanisé à chaud, peint époxy	pour l'extérieur	Réf. H.T.	» 518 761 3H 145.-	» 518 770 3H 107.-	» 518 771 3H 141.-	» 518 772 3H 145.-
peint époxy	pour l'intérieur	Réf. H.T.	» 518 758 3H 101.-	» 518 762 3H 78.90	» 518 763 3H 105.-	» 518 764 3H 117.-
						» 518 773 3H 187.-
						» 518 765 3H 141.-

Potelets de protection

- Protection optimale des machines, des bâtiments, du matériel, etc.
- Construction en acier massif pour une résistance maximale
- Modèles adaptables à chaque objet et extensibles

Longueur h.t.: 80 mm. Largeur h.t.: 80 mm. Hauteur h.t.: 465 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023. Matériau: acier. Type de fixation: avec platine à cheville au sol. Poids: 9.2 kg. Longueur platine: 160 mm. Largeur platine: 140 mm. Epaisseur panneau: 3 mm. Hauteur platine: 10 mm. Hauteur hors sol: 465 mm.

Accessoires de fixation disponibles sur demande.

Surface	Lieu d'utilisation		
galvanisé à chaud et peint	pour l'extérieur	Réf. H.T.	» 518 757 3H 159.-
revêtement plastique	pour l'intérieur	Réf. H.T.	» 518 755 3H 119.-