



## Barrières levantes et barrières simples

- Avec contrepoids ou lift à gaz (double levée) pour usage manuel aisé
- Verrouillage automatique en fin de course lors de la fermeture et de l'ouverture en employant un palastre
- Adaptation optimale au terrain grâce à la hauteur réglable

Matériau potelet: acier. Coloris: rouge / blanc. Type de fixation: à cheville. Verrouillage: goupille de blocage avec poignée et revêtement antigel. Surface: peint époxy. Profilé flèche: ovale, 115 x 82 mm. Matériau flèche: aluminium, peint époxy. Mode d'utilisation: manuel. Produits livrés sans accessoires de fixation.

### Palastre

Verrouillage: serrure à cylindre et serrure type pompier.

**Réf. 488 612 3H H.T. 345.-**

Verrouillage: serrure à cylindre.

**Réf. 488 611 3H H.T. 289.-**

Barrières à sceller dans du béton, longueurs et coloris spéciaux disponibles sur demande.

| Longueur flèche      | mm              | 3000 | 3500       | 4000       | 4500       | 5000       | 5500       | 6000       | 6500       | 7000       | 7500       | 8000       |            |
|----------------------|-----------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Montant</b>       | <b>Version</b>  |      |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| avec béquille        | avec            | Réf. |            | 488 600 3H | 488 601 3H | 488 602 3H | 488 603 3H | 488 604 3H | 488 605 3H | 488 606 3H | 488 608 3H | 488 609 3H | 488 610 3H |
| d'appui sur ressorts | contrepoids     | H.T. |            | 1500.-     | 1560.-     | 1580.-     | 1640.-     | 1780.-     | 1840.-     | 1900.-     | 1960.-     | 2025.-     | 2150.-     |
| avec béquille        | avec lift à gaz | Réf. | 488 574 3H | 488 575 3H | 488 576 3H | 488 578 3H | 488 579 3H | 488 580 3H | 488 581 3H | 488 582 3H | 488 583 3H | 488 584 3H | 488 586 3H |
| d'appui sur ressorts |                 | H.T. | 1440.-     | 1500.-     | 1560.-     | 1620.-     | 1680.-     | 1780.-     | 1840.-     | 1900.-     | 1960.-     | 2025.-     | 2200.-     |
| avec support fixe    | avec            | Réf. | 488 587 3H | 488 588 3H | 488 589 3H | 488 590 3H | 488 591 3H | 488 592 3H | 488 594 3H | 488 595 3H | 488 596 3H | 488 597 3H | 488 598 3H |
|                      | contrepoids     | H.T. | 1400.-     | 1440.-     | 1500.-     | 1560.-     | 1620.-     | 1740.-     | 1780.-     | 1840.-     | 1900.-     | 2000.-     | 2075.-     |
| avec support fixe    | avec lift à gaz | Réf. | 488 562 3H | 488 563 3H | 488 564 3H | 488 565 3H | 488 566 3H | 488 567 3H | 488 568 3H | 488 570 3H | 488 571 3H | 488 572 3H | 488 573 3H |
|                      |                 | H.T. | 1400.-     | 1440.-     | 1500.-     | 1560.-     | 1620.-     | 1740.-     | 1780.-     | 1840.-     | 1900.-     | 2000.-     | 2100.-     |

**Encore plus de choix en ligne!**

## Barrières levantes électriques

- Avec cellule solaire intégrée
- Délimitation optimale des accès pour véhicules
- Système à énergie solaire avec accumulateur

Matériau potelet: aluminium. Coloris: blanc / rouge. Surface: peint époxy. Profilé flèche: Ø 60 mm. Matériau flèche: aluminium. Fonction: électrique, par télécommande. Longueur platine: 200 mm. Largeur platine: 200 mm. Hauteur platine: 5 mm.



Télécommandes supplémentaires

**Réf. 114 080 3H H.T. 121.-**

| Longueur flèche | mm   | 1200        | 1500        | 2000        | 2500        |
|-----------------|------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                 | Réf. | ▷707 504 3H | ▷707 505 3H | ▷707 506 3H | ▷707 507 3H |
|                 | H.T. | 1700.-      | 1760.-      | 1760.-      | 1820.-      |

Livraison gratuite.  
Pour 90 000 articles.

**Tél. 0 801 840 440**  
Service et appel gratuits

**FRANKEL**

807

EQUIPEMENT INDUSTRIEL