



Arceaux range-cycles

- En tube d'acier robuste résistant à la corrosion, Ø 48 mm
- Protection anti-vol optimale

Matériau: acier. Surface: galvanisé à chaud. Nombre d'emplacements: 2. Profondeur h.t.: 50 mm. Coloris: galvanisé à chaud. Hauteur hors sol: 850 mm. Profondeur emplacement: 1850 mm. Diamètre h.t. tube: 48 mm.



Jaune trafic
RAL 1023

Vert mousse
RAL 6005

Rouge feu
RAL 3000

Bleu cobalt
RAL 5013



Hauteur h.t.	mm	850	850	850	850	1150	1150	1150	1150
Largeur h.t.	mm	750	1000	1250	1500	750	1000	1250	1500
Type de fixation		à cheville	à cheville	à cheville	à cheville	à bétonner	à bétonner	à bétonner	à bétonner
Version									
en forme de T	Réf.			603 277 3H	603 278 3H			603 282 3H	603 283 3H
	H.T.			105.-	111.-			93.90	101.-
en forme de U	Réf.	603 289 3H	603 290 3H	603 291 3H	603 292 3H	603 300 3H	603 301 3H	603 302 3H	603 303 3H
	H.T.	87.90	93.90	101.-	105.-	76.90	82.90	91.90	93.90



Supports muraux pour cycles

- Montage mural facile peu encombrant
- Anneaux en acier pour la sécurisation des cycles contre le vol
- Pour endroits exigus

Ecartement entre crochets: 350 mm. Longueur min. crochets: 210 mm. Longueur max. crochets: 370 mm. Type de fixation: montage mural. Matériau: acier, galvanisé à chaud. Coloris: galvanisé.

Longueur: 1400 mm. Nombre crochets: 4.

► Réf. 240 443 3H H.T. 141.-

Longueur: 2800 mm. Nombre crochets: 8.

► Réf. 240 451 3H H.T. 271.-

Longueur: 2100 mm. Nombre crochets: 6.

► Réf. 517 358 3H H.T. 201.-

Hauteur de crochets conseillée 1900 mm. Profondeur emplacements 1100 mm seulement.

Sur demande

Autres longueurs, supports-cycles de couleur ou à fixer au plafond.



Supports pour trottinettes

- Design moderne et élégant
- Protection antivol possible par cadenas ou câble
- Pour un stationnement centralisé et bien ordonné

Matériau: acier. Type de fixation: à cheville. Entrée: double face.



mica de fer DB 703 / structure fine

Nombre d'emplacements		pcs	2	5
Hauteur h.t.	mm		810	400
Largeur h.t.	mm		200	800
Profondeur h.t.	mm		200	70
Coloris		À partir de		
galvanisé à chaud	1 pcs	Réf.		► 584 489 3H
		H.T.		185.-
galvanisé à chaud	10 pcs	Réf.		► 584 492 3H
		H.T.		167.-
mica de fer DB 703 / structure fine	1 pcs	Réf.	► 584 485 3H	► 584 488 3H
		H.T.	223.-	213.-
mica de fer DB 703 / structure fine	10 pcs	Réf.	► 584 490 3H	► 584 491 3H
		H.T.	201.-	197.-