

Supports cycles

- Gain de place grâce aux supports décalés haut/bas en alternance
- Pour assemblage en série et fixation au sol

Matériau: acier. Surface: galvanisé à chaud. Hauteur h.t.: 415 mm. Type de fixation: à cheville ou ancrer. Ecartement des roues: 350 mm. Largeur de pneu jusqu'à: 55 mm. Coloris: galvanisé. Hauteur hors sol: 415 mm. Diamètre h.t. tube: 18 mm.

Produits livrés démontés, montage simple.

A partir de

H.T. **73.90**

Réf. 928 009 3H



Pour cycles de largeur maximale de pneus de 55 mm.

Supports cycles avec cadre publicitaire disponibles sur demande.

Autres coloris RAL disponibles contre supplément de prix.



H.T. **181.-**

Réf. 706 649 3H



H.T. **289.-**

Réf. 706 650 3H

	1	2	3	4	5	6	7
Nombre d'emplacements pces	2	3	4	5	6	10	12
Largeur h.t. mm	700	1050	1400	1750	2100	1750	2100
Profondeur h.t. mm	550	550	550	550	550	710	710
Entrée	simple face	simple face	simple face	simple face	simple face	double face	double face
Profondeur emplacement mm	1850	1850	1850	1850	1850	3250	3250
Emplacements en bas/en haut	1 / 1	2 / 1	2 / 2	3 / 2	3 / 3	5 / 5	6 / 6
Réf.	►928 009 3H	►706 806 3H	►928 010 3H	►706 648 3H	►706 649 3H	►706 650 3H	►706 651 3H
H.T.	73.90	101.-	113.-	157.-	181.-	289.-	349.-

Equerres d'ancrage au sol

Lot de: 2.

►Réf. 114 222 3H H.T./lot 15.75

Dispositifs d'ancrage au sol

Lot de: 2.

►Réf. 114 223 3H H.T./lot 42.90