



Servantes d'atelier électriques

- Modèle particulièrement ergonomique et sûr – réglage en continu de la hauteur sous charge, sans effort
- Inclinaison sur 5 niveaux par incréments de 10°
- Avec accumulateur interchangeable pour une durée de fonctionnement illimitée
- 3 mémoires de position pour la mise automatique dans les hauteurs mémorisées

Force: 125 kg. Hauteur réglable: 770 – 1270 mm. Angle d'inclinaison: 0°– 40°. Type de réglage en hauteur: hauteur réglable en continu par bouton. Matériau du piétement: acier. Coloris du piétement: bleu. Train

de roulement: 4 roulettes pivotantes avec dispositif de blocage.
Bandages: caoutchouc. Ø roues: 75 mm.
Longueur plate-forme: 800 mm. Largeur plate-forme: 600 mm.

Version: avec plateau.
▶Réf. 649 647 3H H.T. 999.-

Version: avec cuve.
▶Réf. 649 649 3H H.T. 1060.-

Longueur plate-forme: 600 mm. Largeur plate-forme: 400 mm.

Version: avec plateau.
▶Réf. 649 652 3H H.T. 969.-

Version: avec cuve.
▶Réf. 649 654 3H H.T. 999.-

Peinture dans toutes les teintes RAL. Supplément de prix seulement 10 %.

Encore plus de choix en ligne!



A partir de
H.T. **315.-**
Réf. 911 099 3H



Servantes d'atelier

- Ergonomiques – réglables en hauteur
- Inclinaison sur 4 niveaux de 10°
- Plateau avec rebord anti-chute

Force: 150 kg. Longueur plate-forme: 510 mm. Largeur plate-forme: 410 mm. Angle d'inclinaison: 0°– 40°. Réglage de l'inclinaison: 4 niveaux, 10° par niveau. Matériau du piétement: acier, peint époxy. Coloris du piétement: bleu clair RAL 5012. Train de roulement: 4 roulettes pivotantes avec 4 dispositifs de blocage. Bandages: caoutchouc non tachant. Ø roues: 75 mm.

	1	2	3	4
Hauteur réglable	510 – 700	720 – 1070	720 – 1050	720 – 1070
Type de réglage en hauteur	en continu par frein pneumatique	en continu par frein pneumatique	blocage par loquet à ressort au pas de 30 mm	en continu par vérin hydraulique commandé par pédale
Version				avec vérin hydraulique commandé par pédale
Réf.	▶731 862 3H	▶573 981 3H	▶911 099 3H	▶968 622 3H
H.T.	315.-	335.-	315.-	729.-