

3 | Chariots élévateurs électriques MAXIMUS

- Levée et translation électriques
- Batterie rechargeable au lithium 48 V/20 Ah – sans entretien
- Durée de charge max. 3 heures

Force: 1500 kg. Plage de levée: 80 – 190 mm.
 Longueur fourches: 1150 mm. Largeur fourches: 160 mm.
 Ecartement ext. fourches: 550 mm. Longueur: 1651 mm.
 Largeur: 550 mm. Hauteur h.t.: 1300 mm. Vitesse de levée min.: 35 mm/s. Vitesse de levée max.: 43 mm/s.
 Vitesse de translation min.: 4.8 km/h. Vitesse de translation max.: 5 km/h. Pente max. – avec charge: 8 %. Pente max. – sans charge: 20 %. Rayon de braquage: 1494 mm.
 Epaisseur fourches: 45 mm. Batterie: 48 V / 20 Ah.
 Chargeur: chargeur 6 A. Largeur d'allée palette en longueur: 1900 mm. Matériau galets: polyuréthane.
 Modèle galets: boggies. Diamètre galets: 80 mm. Largeur galets: 70 mm. Largeur roues directrices: 75 mm. Diamètre roues directrices: 250 mm. Moteur de translation: 0.65 kW. Moteur de levée: 0.8 kW.

3 | Réf. 532 830 6F € 1945.-

4 | Batteries de recharge rapide pour chariot élévateur électrique MAXIMUS E15

Tension: 48 V. Autonomie: 6 h. Puissance: 960 Wh kW.
 Capacité de l'accumulateur: 20 Ah.

4 | Réf. 532 831 6F € 449.-

NOUVEAU



Changement d'accumulateur en quelques secondes



Butoir de protection



4 Batterie



3

5–7 | Gerbeurs semi-électriques MAXIMUS

- Levée électrique – translation manuelle
- Levée puissante
- Batterie performante

Force: 1200 kg. Longueur fourches: 1150 mm. Largeur fourches: 170 mm. Ecartement ext. fourches: 570 mm.
 Longueur: 1678 mm. Largeur: 800 mm. Vitesse de levée min.: 70 mm/s. Vitesse de levée max.: 90 mm/s. Rayon de braquage: 1425 mm. Epaisseur fourches: 60 mm.
 Batterie: 12 V / 125 Ah. Chargeur: 15 A. Largeur d'allée palette en longueur: 2267 mm. Matériau galets: polyamide.
 Modèle galets: simple. Diamètre galets: 80 mm. Largeur galets: 70 mm. Largeur roues directrices: 50 mm. Diamètre roues directrices: 180 mm. Moteur de levée: 1.5 kW.

5 | Plage de levée: 90 – 1600 mm. Hauteur h.t.: 2090 mm. Modèle mâts: mât simple.

Réf. 532 833 6F € 2090.-

6 | Plage de levée: 90 – 2500 mm. Hauteur h.t.: 1840 mm. Modèle mâts: mât télescopique.

Réf. 532 835 6F € 2290.-

7 | Plage de levée: 90 – 3000 mm. Hauteur h.t.: 2090 mm. Modèle mâts: mât télescopique.

Réf. 532 837 6F € 2490.-

NOUVEAU



Frein centralisé



Éléments de commande, affichage de la charge, contacteur à clé



5

A partir de € 2090.-
 Réf. 532 833 6F