

Transporteurs à rouleaux pour charges légères à cadre en aluminium et rouleaux en plastique

- Amélioration nette du flux de matériel dans l'entreprise
- Système modulaire pour une adaptation personnalisée
- Usage polyvalent grâce au poids très réduit

Ø rouleaux: 50 mm. Matériel sur rouleau: plastique. Charge max. pour écartement pieds 1 m: 200 kg.

Modèle bâtis: aluminium. Hauteur h.t.: 70 mm.

| Largeur voie | mm | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur h.t. | mm | 340 | 340 | 340 | 540 | 540 | 540 | 640 | 640 | 640 |
| Entraxe | mm | 62.5 | 75 | 100 | 62.5 | 75 | 100 | 62.5 | 75 | 100 |
| Largeur de la charge transportée | mm | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 |
| Longueur entre fers | mm | 300 | 300 | 300 | 502 | 502 | 502 | 603 | 603 | 603 |
| Longueur tube | mm | 283 | 283 | 283 | 485 | 485 | 485 | 586 | 586 | 586 |
| Version | | | | | | | | | | |
| courbe à 90° | Réf. | | 903 644 3H | 903 857 3H | | 903 654 3H | 903 858 3H | | 903 665 3H | 903 859 3H |
| | € | | 435.- | 409.- | | 739.- | 639.- | | 849.- | 709.- |
| élément droit 1,5 m | Réf. | 903 861 3H | 903 641 3H | 903 636 3H | 903 865 3H | 903 651 3H | 903 646 3H | 903 870 3H | 903 661 3H | 903 657 3H |
| | € | 329.- | 297.- | 247.- | 409.- | 329.- | 285.- | 435.- | 365.- | 297.- |
| élément droit 1 m | Réf. | 903 860 3H | 903 640 3H | 903 635 3H | 903 864 3H | 903 650 3H | 903 645 3H | 903 869 3H | 903 660 3H | 903 656 3H |
| | € | 247.- | 209.- | 187.- | 285.- | 247.- | 209.- | 309.- | 247.- | 209.- |
| élément droit 2 m | Réf. | 903 862 3H | 903 642 3H | 903 637 3H | 903 866 3H | 903 652 3H | 903 648 3H | 903 871 3H | 903 662 3H | 903 658 3H |
| | € | 435.- | 375.- | 319.- | 525.- | 435.- | 375.- | 569.- | 479.- | 409.- |



MANUTENTION

Modèles spéciaux, courbes 45° et portillons disponibles sur demande.

Transporteurs à rouleaux pour charges légères à cadre en acier et rouleaux en plastique

- Amélioration nette du flux de matériel dans l'entreprise
- Système modulaire pour une adaptation personnalisée

• Usage polyvalent grâce au poids très réduit
Modèle bâtis: acier, galvanisé. Hauteur h.t.: 70 mm.
Ø rouleau: 50 mm. Matériel sur rouleau: plastique. Charge max. pour écartement pieds 1 m: 200 kg.

| Largeur voie | mm | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 |
|----------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Largeur h.t. | mm | 340 | 340 | 340 | 540 | 540 | 540 | 640 | 640 | 640 |
| Entraxe | mm | 62.5 | 75 | 100 | 62.5 | 75 | 100 | 62.5 | 75 | 100 |
| Largeur de la charge transportée | mm | 450 | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 |
| Longueur entre fers | mm | 300 | 300 | 300 | 502 | 502 | 502 | 603 | 603 | 603 |
| Longueur tube | mm | 283 | 283 | 283 | 485 | 485 | 485 | 586 | 586 | 586 |
| Version | | | | | | | | | | |
| courbe à 90° | Réf. | | 903 614 3H | 903 840 3H | | 903 624 3H | 903 842 3H | | 903 634 3H | 903 843 3H |
| | € | | 445.- | 409.- | | 709.- | 619.- | | 789.- | 639.- |
| élément droit 1,5 m | Réf. | 903 845 3H | 903 610 3H | 903 606 3H | 903 849 3H | 903 621 3H | 903 616 3H | 903 854 3H | 903 631 3H | 903 626 3H |
| | € | 319.- | 273.- | 221.- | 375.- | 309.- | 269.- | 419.- | 355.- | 285.- |
| élément droit 1 m | Réf. | 903 844 3H | 903 609 3H | 903 605 3H | 903 848 3H | 903 619 3H | 903 615 3H | 903 853 3H | 903 629 3H | 903 625 3H |
| | € | 221.- | 191.- | 169.- | 269.- | 221.- | 179.- | 285.- | 247.- | 197.- |
| élément droit 2 m | Réf. | 903 846 3H | 903 611 3H | 903 607 3H | 903 851 3H | 903 622 3H | 903 617 3H | 903 855 3H | 903 632 3H | 903 627 3H |
| | € | 419.- | 329.- | 285.- | 489.- | 419.- | 329.- | 525.- | 445.- | 355.- |



Bipieds

Matériau: tube d'acier carré galvanisé. Charge max.: 200 kg.



Trépieds légers, galvanisés

Matériau: galvanisé. Charge max.: 100 kg.



| Largeur voie | mm | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
|-------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Hauteur réglable | | | | | | |
| 330 – 480 mm | Réf. | 977 617 3H | 903 676 3H | 977 622 3H | 903 677 3H | 903 878 3H |
| | € | 137.- | 137.- | 137.- | 137.- | 137.- |
| 380 – 580 mm | Réf. | 977 618 3H | 903 678 3H | 977 623 3H | 903 679 3H | 903 879 3H |
| | € | 137.- | 137.- | 137.- | 137.- | 137.- |
| 470 – 750 mm | Réf. | 977 619 3H | 903 681 3H | 977 625 3H | 903 682 3H | 903 880 3H |
| | € | 151.- | 151.- | 151.- | 151.- | 151.- |
| 580 – 950 mm | Réf. | 977 620 3H | 903 683 3H | 977 626 3H | 903 684 3H | 903 881 3H |
| | € | 151.- | 151.- | 151.- | 151.- | 151.- |
| 730 – 1250 mm | Réf. | 977 621 3H | 903 685 3H | 977 627 3H | 903 686 3H | 903 882 3H |
| | € | 163.- | 163.- | 163.- | 163.- | 163.- |

| Largeur voie | mm | 300 | 500 | 600 |
|-------------------------|------|------------|------------|------------|
| Hauteur réglable | | | | |
| 210 – 350 mm | Réf. | 903 667 3H | 903 668 3H | 903 873 3H |
| | € | 92.90 | 92.90 | 92.90 |
| 340 – 590 mm | Réf. | 903 669 3H | 903 670 3H | 903 874 3H |
| | € | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
| 430 – 720 mm | Réf. | 903 672 3H | 903 673 3H | 903 875 3H |
| | € | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
| 590 – 1080 mm | Réf. | 903 674 3H | 903 675 3H | 903 877 3H |
| | € | 103.- | 103.- | 103.- |

Livraison gratuite.
Pour 80 000 articles.

Commandes 02 / 712 82 63

KAISER+KRAFT