

Chariots de montage Premium, antistatiques

- Modèle ergonomique – hauteur de travail et de la barre de poussée confortable
- Durable – construction soudée
- Modèle antistatique, galvanisé et avec roulettes conductrices d'électricité

Force: 500 kg. Hauteur: 1120 mm.
Hauteur de travail: 895 mm. Nombre de plateaux: 2. Hauteur plateaux: 275 / 895 mm. Matériau plateau: acier, galvanisé. Matériau du piétement: acier. Matériau plateau: tôle d'acier, galvanisée. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec dispositif de blocage, 2 roulettes fixes. Bandages: caoutchouc. Ø roues: 200 mm. Roulement: roulement à rouleaux. Hauteur barre de poussée: 1105 mm. Coloris: galvanisé.

Longueur plateau: 1050 mm. Largeur plateau: 700 mm. Longueur: 1195 mm. Largeur: 700 mm.

► Réf. 659 802 3H € 575.-

Longueur plateau: 1250 mm. Largeur plateau: 800 mm. Longueur: 1395 mm. Largeur: 800 mm.

► Réf. 659 810 3H € 559.-

Tous les articles de cette page

EUROKRAFT
pro
by KAISER+KRAFT

10
ans
de garantie



Évitez les dommages causés par les charges électrostatiques dans les ateliers de production, les entrepôts, l'expédition, etc.

NOUVEAU

made in GERMANY



Chariots de montage Premium, version antistatique

- Soudures étanches à l'eau et à l'huile
- Manœuvres faciles même sous charges lourdes
- Modèle antistatique à revêtement et roulettes conducteurs d'électricité

Longueur plateau: 900 mm. Largeur plateau: 500 mm. Longueur: 1055 mm. Largeur: 508 mm. Hauteur: 1140 mm. Matériau plateau: tôle d'acier, peinte époxy. Matériau du piétement: acier. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec dispositif de blocage, 2 roulettes fixes. Bandages: caoutchouc. Ø roues: 160 mm. Roulement: roulement à rouleaux. Hauteur barre de poussée: 1120 mm. Rebord: 40 mm. Coloris: gris clair RAL 7035.

Force: 250 kg. Nombre de plateaux: 2. Hauteur plateaux: 220 / 875 mm.

► Réf. 659 814 3H € 329.-

Force: 350 kg. Nombre de plateaux: 3. Hauteur plateaux: 220 / 560 / 875 mm.

► Réf. 659 816 3H € 419.-

Chariots à tablettes antistatiques Premium

- Modèle facilement manœuvrable
- Usage polyvalent
- Modèle antistatique avec roulettes conductrices d'électricité et revêtement conducteur

Force: 500 kg. Longueur plateau: 1015 mm. Largeur plateau: 680 mm. Longueur: 1210 mm. Largeur: 740 mm. Hauteur: 1780 mm. Charge max. par plateau: 50 kg.

Tablette inférieure: tôle d'acier, galvanisée. Matériau: acier, peint époxy. Coloris: gris clair RAL 7035.

Train de roulement: 2 roulettes pivotantes avec dispositif de blocage, 2 roulettes fixes. Ø roues: 200 mm.

Bandages: caoutchouc. Pas de réglage tablettes: 50 mm. Dimensions mailles petit côté: 50 x 50 mm. Dimensions des mailles panneau arrière: 50 x 50 mm.

Hauteur de chargement: 280 mm. Roulement: roulement à rouleaux. Coloris du piétement: gris clair RAL 7035. Matériau du piétement: tôle d'acier, galvanisée. Propriété: verrouillable.

Modèle de chariot à tablettes: avec porte à deux battants verrouillable. Nombre de plateaux: 2. Poids: 100 kg.

► Réf. 659 553 3H € 969.-

Modèle de chariot à tablettes: avec porte à deux battants verrouillable et tablettes.

Poids: 131 kg. Coloris plateau: galvanisé. Matériau plateau: tôle d'acier, galvanisée.

► Réf. 659 561 3H € 1320.-

