

Rayonnages-présentoirs emboîtables

- Pour un accès rapide – directement au poste de travail

Hauteur rayonnage: 2000 mm. Profondeur h.t.: 535 mm. Profondeur tablettes: 600 mm. Charge max. par rayonnage: 300 kg. Nombre de niveaux: 3. Matériau: acier. Réglage en hauteur des tablettes: 25 mm. Construction: emboîtable. Charge max. par tablette: 100 kg.

Dimensions extérieures
Largeur h.t.
Rayonnage de base + 60 mm
Rayonnage additionnel + 10 mm

3 tablettes inclinées, réglables au pas de 25 mm, inclinaison 34°.

Traverses de renfort de 55 mm servant de butées avant.

Largeur tablettes	mm	1000	1000	1300	1300
Surface		galvanisé	peint	galvanisé	peint
Coloris		galvanisé	gris clair RAL 7035	galvanisé	gris clair RAL 7035
Type de rayonnage					
rayonnage additionnel	Réf.	612 149 3H	612 151 3H	706 867 3H	612 153 3H
	€	175.-	215.-	215.-	283.-
rayonnage de base	Réf.	612 148 3H	612 150 3H	706 866 3H	612 152 3H
	€	197.-	283.-	275.-	325.-
Accessoires					
Tablettes inclinées	Réf.	612 192 3H	612 193 3H	706 869 3H	612 194 3H
	€	50.90	62.90	77.90	84.90

Rayonnages pour produits en vrac

- Pour un stockage optimal et clair des petites pièces
- Galvanisé
- Montage simple par emboîtement

Nombre de niveaux: 7. Hauteur rayonnage: 2000 mm. Matériau: acier, galvanisé. Largeur tablettes: 1000 mm. Charge max. par tablette: 125 kg. Charge max. par rayonnage: 900 kg. Construction: emboîtable.

Si la hauteur de rayonnage est plus de 5 fois supérieure à sa profondeur, il est nécessaire de le sécuriser en le fixant au sol ou au mur afin d'éviter tout risque de basculement.

Profondeur h.t.	mm	335	435	535	635
Profondeur tablettes	mm	300	400	500	600
Type de rayonnage					
rayonnage additionnel	Réf.	706 999 3H	707 001 3H	707 003 3H	612 158 3H
	€	475.-	509.-	519.-	639.-
rayonnage de base	Réf.	706 998 3H	707 000 3H	707 002 3H	612 157 3H
	€	519.-	549.-	585.-	679.-
Accessoires					
Séparateurs métalliques	Réf.	869 953 3H	869 961 3H	869 988 3H	869 996 3H
	€	6.79	7.49	7.69	8.79

Rayonnages à casiers

- Pour un stockage optimal et clair des petites pièces
- Galvanisés
- Montage simple par emboîtement

Nombre de niveaux: 8. Hauteur rayonnage: 2000 mm. Matériau: acier, galvanisé. Largeur tablettes: 1000 mm. Charge max. par tablette: 200 kg. Charge max. par rayonnage: 1400 kg. Construction: emboîtable. Hauteur utile par niveau: 235 mm. Equipement de rayonnage: avec parois arrières et latérales.

Largeur rayonnage

Rayonnage de base 1060 mm.
Rayonnage additionnel 1010 mm.

Si la hauteur de rayonnage est plus de 5 fois supérieure à sa profondeur, il est nécessaire de le sécuriser en le fixant au sol ou au mur afin d'éviter tout risque de basculement.

Profondeur h.t.	mm	335	435	535	635
Profondeur tablettes	mm	300	400	500	600
Type de rayonnage					
rayonnage additionnel	Réf.	706 993 3H	706 995 3H	706 997 3H	612 156 3H
	€	519.-	585.-	619.-	749.-
rayonnage de base	Réf.	706 992 3H	706 994 3H	706 996 3H	612 155 3H
	€	619.-	659.-	709.-	839.-
Accessoires					
Séparateurs métalliques pour rayonnages à casiers	Réf.	707 004 3H	707 005 3H	707 006 3H	612 159 3H
	€	9.49	9.49	9.99	11.75



A partir de
€ 283.-
Réf. 612 150 3H

Les charges max. indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti. Il est possible d'ajouter des tablettes supplémentaires dans la limite de la charge max. admissible par rayonnage.



Les charges indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti.