



Pour 2 fûts de 200 litres, gerbage max. 3 fois

Barre de protection pivotante

Matériau: galvanisé.

► Réf. 453 373 3H € 65.90



Gerbable, cadre en acier ouvert, pour 4 fûts de 200 litres avec barre de protection en accessoire

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT *pro*

Cuves de rétention pour le stockage et la manutention de fûts

- Construction robuste en acier avec passages pour fourches de gerbeurs et chariots élévateurs
- Certification TÜV/MPA
- Certification ÜHP selon StawaR, pour liquides inflammables des classes GHS 1 – 3 et liquides dangereux pour la nappe phréatique des classes GHS 1 – 4

Capacité de rétention: 205 l. Matériau: Acier profilé. Caillebotis: avec caillebotis galvanisé. Label: déclaration de conformité (ÜHP) selon le règlement concernant la fabrication, A § 1, DIBt, Berlin. Epaisseur matériau: 3 mm. Classes de produits dangereux: pour liquides inflammables des classes GHS 1 – 3 et liquides dangereux pour la nappe phréatique des classes GHS 1 – 4.

Exclusivité EUROKRAFTpro avec autocollant gratuit pour produits dangereux (GHS) «Flamme» et «Environnement».

10
ans
de garantie



made in
GERMANY

U Déclaration de conformité (ÜHP)
selon la liste des règles de
fabrication A partie 1, DIBt, Berlin

		1	2	3	4	5	6
Capacité fûts		2 x 200 l	2 x 200 l	2 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l	4 x 200 l
Longueur	mm	1355	1390	1390	1355	1390	1390
Largeur	mm	865	900	900	1270	1310	1310
Hauteur	mm	935	1440	1440	870	1380	1380
Charge max.	kg	935	935	935	1400	1400	1400
Propriété			gerbable	gerbable		gerbable	gerbable
Version		cadre en acier ouvert au dos et sur les côtés	cadre en acier ouvert au dos et sur les côtés	panneaux arrière et latéraux fermés	cadre en acier ouvert au dos et sur les côtés	cadre en acier ouvert au dos et sur les côtés	panneaux arrière et latéraux fermés
Coloris							
bleu outremer	Réf.	►453 380 3H	►453 374 3H	►453 386 3H	►453 382 3H	►453 376 3H	►453 388 3H
	€	659.-	689.-	899.-	839.-	829.-	999.-
galvanisé	Réf.	►453 381 3H	►453 375 3H	►453 387 3H	►453 383 3H	►453 377 3H	►453 389 3H
	€	679.-	769.-	909.-	849.-	909.-	1180.-



5
ans
de garantie



made in
GERMANY



U Homologation générale
de fabrication DIBt, Berlin

Rayonnages pour fûts et bidons

- Avec cuve de rétention résistante en polyester armé de fibre de verre
- Pour un stockage peu encombrant et un soutirage conforme aux prescriptions de fûts de 60 litres et de petits bidons au-dessus de la cuve de rétention en polyester armé de fibre de verre
- Cuve de rétention en polyester armé de fibre de verre résistante aux huiles usées, aux acides et bases, etc.

Type de rayonnage: rayonnage de base.
Surface: galvanisé à chaud. Matériau: tube d'acier. Label: homologation générale de surveillance de construction (DIBt).

		7	8	9	10
Capacité fûts		2 x 60 l	bidons	6 x 60 l	6 x 60 l
Largeur h.t.	mm	820	820	1320	1320
Profondeur h.t.	mm	450	450	800	800
Hauteur h.t.	mm	1310	1310	1300	2000
Modèle rayonnage pour fûts		avec 2 supports pour fûts	avec 2 caillebotis	avec 2 caillebotis et supports fûts	avec 3 caillebotis et supports fûts
Capacité cuve	l	65	65	150	150
	Réf.	►722 800 3H	►909 713 3H	►722 798 3H	►983 695 3H
	€	395.-	479.-	599.-	749.-
Accessoires					
Supports pour bidons	Réf.	►722 799 3H	►722 799 3H	►722 799 3H	►722 799 3H
	€	38.50	38.50	38.50	38.50
Caillebotis pour cuves	Réf.	►909 712 3H	►909 712 3H	—	—
	€	95.90	95.90	—	—
Caillebotis acier	Réf.	—	—	►754 791 3H	►754 791 3H
	€	—	—	129.-	129.-
Rebords	Réf.	—	—	►709 016 3H	►709 016 3H
	€	—	—	54.90	54.90