



Armoires pour produits dangereux ignifuges 90 minutes

- Pour le stockage de produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510 (annexe 3)
- Résistance au feu testée 90 minutes, contrôle GS
- Dispositif de blocage de la porte pour un accès aisé, fermeture automatique en cas d'incendie, dispositif de mise à niveau pour compenser les sols irréguliers

Résistance au feu: résistance 90 (classe de protection contre l'incendie la plus haute, en cas d'incendie, résistance au feu env. 90 minutes). Profondeur extérieure: 615 mm. Profondeur intérieure: 520 mm. Matériau: tôle d'acier, peinture époxy. Classes de produits dangereux: pour produits inflammables au poste de travail conformément aux normes DIN EN 14470-1 et TRGS 510 (annexe 3). Aération: raccord extraction d'air (NW 75). Type de porte: porte battante. Charge max. par tablette: 75 kg. Réglage en hauteur des tablettes: 32 mm.

Produits de fabrication allemande.

En tôle d'acier fin peinte, isolation anti-feu et joints de portes de qualité.

Certification DIN EN 14470-1.

Les charges indiquées s'entendent pour un poids uniformément réparti.



Caissons de ventilation

Niveau sonore: 35 dB(A). Puissance: 35 watts. Tension: 230 V. Fréquence: 50 Hz. Intensité de courant: 0.15 A. Aération: raccord extraction d'air (NW 75).

Réf. 752 500 3H € 679.-

Raccordement indispensable à un système d'aération externe!

		1	2	3	4	5	6	7	8
Largeur extérieure	mm	600	1200	600	600	900	900	1200	1200
Hauteur extérieure	mm	1298	1298	1968	1968	1968	1968	1968	1968
Largeur intérieure	mm	450	1050	450	450	750	750	1050	1050
Hauteur intérieure	mm	1070	1070	1740	1740	1740	1740	1740	1740
Modèle d'équipement intérieur		peint époxy	peint époxy	peint époxy	inox	peint époxy	inox	peint époxy	inox
Modèle de porte		1 porte	2 portes	1 porte	1 porte	2 portes	2 portes	2 portes	2 portes
Nombre de portes	pces	1	2	1	1	2	2	2	2
Nombre de tablettes	pces	2	2	3	3	3	3	3	3
Coloris corps	Coloris porte								
gris clair RAL 7035	gris clair RAL 7035	Réf. 917 424 3H	917 422 3H	917 420 3H	917 431 3H	917 417 3H	917 429 3H	917 415 3H	917 426 3H
		€ 2675.-	3400.-	2675.-	2850.-	3400.-	3600.-	3400.-	3600.-
jaune or RAL 1004	jaune or RAL 1004	Réf. 917 423 3H	917 421 3H	917 418 3H	917 430 3H	917 416 3H	917 428 3H	917 414 3H	917 425 3H
		€ 2675.-	3400.-	2675.-	2850.-	3400.-	3600.-	3400.-	3600.-
Accessoires									
Recouvrements en tôle perforée pour cuves de rétention, peint époxy	Réf.	516 567 3H	516 563 3H	516 567 3H	516 567 3H	516 565 3H	516 565 3H	516 563 3H	516 563 3H
	€	54.90	64.90	54.90	54.90	64.90	64.90	64.90	64.90
Recouvrements en tôle perforée pour cuves de rétention, inox	Réf.	516 568 3H	516 564 3H	516 568 3H	516 568 3H	516 566 3H	516 566 3H	516 564 3H	516 564 3H
	€	107.-	153.-	107.-	107.-	153.-	153.-	153.-	153.-
Tablette supplémentaire peinte époxy	Réf.	917 483 3H	917 481 3H	917 483 3H	917 483 3H	917 438 3H	917 438 3H	917 481 3H	917 481 3H
	€	35.50	sur demande	35.50	35.50	44.90	44.90	sur demande	sur demande
Tablette supplémentaire en inox	Réf.	917 488 3H	917 485 3H	917 488 3H	917 488 3H	917 442 3H	917 442 3H	917 485 3H	917 485 3H
	€	70.90	107.-	70.90	70.90	107.-	107.-	107.-	107.-

Livraison gratuite.
Pour 80 000 articles.

Commandes 02 / 712 82 63

KAISER+KRAFT

419

L'ENVIRONNEMENT