



**A partir de**  
**€ 101.-**  
 Réf. 506 200 3H

## Brasseurs d'air

- Débit d'air puissant pour utilisation dans le commerce ou les grandes salles
- Poignée pratique – également pour montage mural (dispositif de montage mural compris dans la livraison)
- Ventilateur inclinable pour l'orientation du souffle d'air

Modèle de ventilateurs: brasseur d'air. Nombre de vitesses: 3. Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz. Coloris du corps: chromé.

Diamètre grille de protection	mm	440	550
Vitesse de rotation max.	tpm	1305	1310
Débit d'air max.	m³/h	5685	7860
Puissance	watts	110	120
Pression acoustique LPA (~3 m)	dB(A)	40.7	46.8
Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores	dB(A)	62.9	69.1
Poids	kg	6.26	6.8
Réf.		►506 200 3H	►615 357 3H
€		101.-	151.-



## Ventilateurs industriels

- Particulièrement puissantes, pour entrepôts, ateliers...
- Débit d'air élevé
- Grille de protection généreusement dimensionnée

Nombre de vitesses: 3. Alimentation: 220 – 240 V / ~50 Hz.

Diamètre grille de protection	mm	495	690	690
Vitesse de rotation max.	tpm	1250	1190	1190
Débit d'air max.	m³/h	10.700	9530	9530
Puissance	kW	0,12	0,123	0,123
Hauteur réglable		1215 – 1500	1360 - 1580	
Pivotement	°		90	90
Hauteur	mm			820
Diamètre pied		480		
Pression acoustique LPA (~3 m)	dB(A)	49.9	58.2	58.2
Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores	dB(A)	72.0	76.7	76.7
Poids	kg	15.1	27	18
Coloris du corps		chromé blanc	chromé gris argent	chromé gris argent
Propriété		réglable en hauteur	réglable en hauteur pivotant	pivotant
Type de protection		IP54		
Réf.		►114 749 3H	►506 201 3H	►605 836 3H
€		315.-	425.-	293.-



Video  
online!



IP54

## Brasseurs d'air mobiles IP54

- Pour la ventilation de halls industriels et le refroidissement de machines
- Grille métallique pivotant de 360°
- Modèle certifié usage professionnel

Modèle de ventilateurs: brasseur d'air. Nombre de vitesses: 3. Vitesse de rotation max.: 870 tpm. Puissance: 123 watts. Alimentation: 220 V / ~50 Hz. Coloris du corps: noir. Type de protection: IP54.

Diamètre grille de protection	mm	680	830
Débit d'air max.	m³/h	13000	15650
Hauteur	mm	770	920
Largeur	mm	750	880
Profondeur	mm	270	260
Pression acoustique LPA (~3 m)	dB(A)	53.9	56.8
Niveau de puissance acoustique LWA pour indication des émissions sonores	dB(A)	76.1	78.9
Poids	kg	17.5	19.3
Réf.		►114 587 3H	►114 888 3H
€		299.-	425.-