


Feuillards PET

- Résistance extrême à la déchirure – idéal pour les marchandises lourdes et volumineuses
- Cinq fois plus léger que le feuillard d'acier
- Ni rouille ni arêtes coupantes

Matériau: PETP. Ø mandrin: 406 mm. Coloris: vert. Durée d'utilisation: stockage de moyenne durée.



Encore plus de choix en ligne!

Largeur feuillard	mm	12.7	16	16
Longueur feuillard	m	2500	1750	2000
Epaisseur matériau	mm	0.6	0.73	0.6
Résistance à la déchirure	kg/cm ²	321	450	401
Poids	kg	22	23.5	23
Domaine d'application		produits mi-lourds fréquence de cerclage élevée	produits mi-lourds fréquence de cerclage élevée pour hautes exigences	produits mi-lourds fréquence de cerclage élevée
	Réf.	► 979 822 3H	► 979 820 3H	► 979 819 3H
	€	137.-	137.-	147.-



Passe-feuillards

Pour type de feuillard: tous. Coloris: noir. Pour largeur feuillard: < 21 mm.

Poids: 1 kg.

► Réf. 759 677 3H € 32.50

Poids: 2 kg. Lot de: 2.

► Réf. 759 682 3H €/lot 48.90



Tendeurs-sertisseurs combinés

- Appareil combiné pratique tous usages
- Tension particulièrement élevée

Type de serrage: manuel. Sertissage: chapes. Pour type de feuillard: PET / composite. Pour épaisseur feuillard: 0,5 – 0,8 mm. Hauteur: 550 mm. Largeur: 110 mm. Profondeur: 100 mm.

Pour largeur feuillard: 13 mm.

► Réf. 611 267 3H € 599.-

Pour largeur feuillard: 16 mm.

► Réf. 611 268 3H € 619.-

Dévidoirs pour feuillard en PP, PET et PET pour charges lourdes

- Avec passe-feuillard et son support

Pour type de feuillard: PP / PET / feuillard PET pour charges lourdes. Version: mobile, avec bac de rangement. Equipement: avec frein de déroulement. Coloris: galvanisé. Pour largeur feuillard: 13 – 19 mm. Pour diamètre de mandrin: 406 mm. Pour largeur rouleaux: 150 mm. Longueur: 700 mm. Largeur: 500 mm. Hauteur: 1000 mm. Matériau: tôle d'acier, galvanisée. Poids: 18.5 kg.

► Réf. 985 437 3H € 435.-