

## Plates-formes mobiles

- Déplacement facile
- Montants robustes en profilés d'aluminium
- Marches antidérapantes en aluminium strié

Matériau du piétement: aluminium. Largeur plate-forme: 600 mm. Profondeur plate-forme: 800 mm. Largeur marches: 800 mm. Profondeur marches: 200 mm. Accès: 1 côté. Type d'accès: marches. Matériau marches: aluminium, strié. Ø roues: 125 mm.

Angle d'inclinaison: 60°. Propriété: mobile. Train de roulement: 2 roulettes pivotantes, 2 roulettes fixes, avec dispositif de blocage.

**Produits livrés prémontés – montage final facile.**

Constructions spéciales et autres revêtements des marches et de la plate-forme disponibles sur demande.

Nombre marches, plate-forme comprise		5	7	9	11	13	15
Hauteur plate-forme	mm	1210	1690	2180	2660	3150	3640
Profondeur h.t.	mm	1360	1630	1920	2170	2460	2740
Largeur h.t.	mm	1000	1000	1400	1400	1400	1800
Réf.		570 753 3H	570 754 3H	570 755 3H	570 756 3H	570 757 3H	570 758 3H
€		1840.-	2025.-	2275.-	2575.-	2800.-	3050.-



## Passerelles

- Au-dessus de machines, transporteurs à bande ou fosses
- Pour un travail même de longue durée sécurisé et peu fatigant
- Usage tout confort grâce à l'inclinaison de 60°

Matériau du piétement: profilé aluminium filé. Matériau marches: aluminium, strié. Profondeur marches: 200 mm. Angle d'inclinaison: 60°. Charge max. totale: 300 kg. Largeur plate-forme: 600 mm. Largeur marches: 600 mm.

**Produits livrés prémontés – montage final facile.**

Avec garde-corps hauteur 1100 mm, à monter à droite ou à gauche.

**Deuxième garde-corps disponible en accessoire.**

Nombre marches, plate-forme comprise		5	5	7	7	9	9
Longueur plate-forme	mm	800	1200	800	1200	800	1200
Hauteur utile	mm	1174	1174	1658	1658	2120	2120
Déport	mm	2142	2560	2912	3120	3442	3680
Réf.		570 798 3H	570 805 3H	570 799 3H	570 806 3H	570 801 3H	570 807 3H
€		1280.-	1420.-	1500.-	1680.-	1740.-	2000.-
<b>Accessoires</b>							
Deuxième garde-corps	Réf.	570 802 3H	570 808 3H	570 803 3H	570 809 3H	570 804 3H	570 810 3H
€		305.-	305.-	309.-	309.-	315.-	315.-

**NOUVEAU**

**15**  
ans  
de garantie



Autres dimensions, modèle mobile, inclinaison de 45° et constructions spéciales disponibles sur demande.

**altrex**

**Encore plus de choix en ligne!**

## Echafaudages pliants en aluminium

- Échafaudage robuste à prix économique
- Montage rapide et simple grâce au mécanisme à pattes sur les croisillons
- Modèle repliable, donc facile à transporter et à stocker

Largeur plate-forme: 0,6 m. Longueur plate-forme: 1,55 m. Matériau: aluminium. Charge max.: 150 kg/m². Ø roues: 100 mm. Largeur de l'échafaudage: 0,7 m. Longueur de l'échafaudage: 1,65 m. Propriété: repliable. Norme: EN 1004.

Train de roulement: 4 roulettes avec dispositif de blocage.

Hauteur plate-forme: 0,95 m. Hauteur de travail: 3 m. Hauteur de l'échafaudage: 1,75 m. Poids: 27,5 kg.

► Réf. **727 739 3H** € **545.-**

Hauteur plate-forme: 1,8 m. Hauteur de travail: 3,8 m. Hauteur de l'échafaudage: 2,8 m. Poids: 46 kg.

► Réf. **727 742 3H** € **959.-**

Hauteur plate-forme: 3,8 m. Hauteur de travail: 5,8 m. Hauteur de l'échafaudage: 4,8 m. Poids: 84,4 kg.

► Réf. **727 743 3H** € **1740.-**



**5**  
ans  
de garantie



EQUIPEMENT INDUSTRIEL

Livraison gratuite.  
Pour 80 000 articles.

Commandes 02 / 712 82 63

**KAISER+KRAFT**

763