



Signalisations des produits dangereux

- Pour signaler les produits dangereux pour la santé ou l'environnement
- Conforme à la norme GHS en vigueur
- Résistant aux UV: pour l'intérieur et l'extérieur

Type de panneau: standard. Matériau: film. Longueur: 105 mm. Hauteur: 105 mm.
Propriété: autocollant. Norme: GHS. Lot de: 10.

Motif	Réf.	aluminium	film	plastique
environnement	492 997 3H	31.50		
flamme	492 989 3H	31.50		
point d'exclamation	492 995 3H	31.50		

Panneaux issues de secours

- Orientation immédiate en cas d'urgence grâce à une signalisation rétro-réfléchissante longue durée
- Pour signalisation des issues et sorties de secours
- Résistant aux UV: pour l'intérieur et l'extérieur

Type de panneau: standard. Norme: ASR A1.3 / ISO 7010. Motif: voies de secours en bas.
Coloris: vert. Impression: sortie de secours, flèche vers le bas. Lot de: 10.

Matériau	Longueur	Hauteur	Réf.	aluminium	film	plastique
300 mm	150 mm		492 221 3H	78.90	492 222 3H	492 223 3H
400 mm	200 mm		492 224 3H	113.-	492 225 3H	492 226 3H

Matériau	Diamètre	Réf.	aluminium	film	plastique
accès interdit aux personnes non autorisées	100 mm	492 904 3H	36.90	492 905 3H	492 907 3H
accès interdit aux personnes non autorisées	200 mm	492 908 3H	56.90	492 909 3H	492 910 3H
interdit de fumer	100 mm	492 887 3H	36.90	492 888 3H	492 889 3H
interdit de fumer	200 mm	492 890 3H	56.90	492 891 3H	492 893 3H
ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie	100 mm			492 939 3H	
ne pas utiliser l'ascenseur en cas d'incendie	200 mm			492 940 3H	492 941 3H



Panneaux d'interdiction

- Pour une sécurisation optimale de vos terrains d'entreprise
- Produits conformes aux normes ASR A1.3 / ISO 7010
- Divers matériaux disponibles

Type de panneau: standard. Lot de: 10.

Matériau	Longueur	Hauteur	Réf.	aluminium	film	plastique
déclencheur manuel d'alarme incendie	150 mm	150 mm	492 510 3H	39.90	492 511 3H	492 512 3H
déclencheur manuel d'alarme incendie	200 mm	200 mm	492 513 3H	50.90	492 514 3H	492 516 3H
extincteur	150 mm	150 mm	492 474 3H	36.90	492 475 3H	492 476 3H
extincteur	200 mm	200 mm	492 479 3H	48.90	492 480 3H	492 481 3H
tuyau d'incendie	150 mm	150 mm	492 483 3H	39.90	492 484 3H	492 486 3H
tuyau d'incendie	200 mm	200 mm	492 487 3H	50.90	492 488 3H	492 489 3H



Panneaux de prévention des incendies

- Orientation immédiate en cas d'urgence grâce à une signalisation rétro-réfléchissante longue durée
- Modèle conforme aux normes actuelles de signalisation de sécurité ASR A1.3
- Résistants aux UV: pour l'intérieur et l'extérieur

Type de panneau: standard. Norme: ASR A1.3 / ISO 7010. Version: signal de sécurité. Lot de: 10.

Matériau	Longueur	Hauteur	À partir de	Réf.	aluminium	aluminium	film	plastique
dispositif de rinçage oculaire	150 mm	150 mm	1 lot	492 316 3H	41.90	492 317 3H	492 318 3H	41.90
dispositif de rinçage oculaire	200 mm	200 mm	1 lot	492 319 3H	51.90	492 320 3H	492 321 3H	51.90
point de rassemblement	400 mm	400 mm	1 pces	492 374 3H	55.90			
point de rassemblement	600 mm	600 mm	1 pces	492 375 3H	91.90			
premiers secours	150 mm	150 mm	1 lot	492 440 3H	41.90	492 441 3H	492 443 3H	41.90
premiers secours	200 mm	200 mm	1 lot	492 444 3H	51.90	492 445 3H	492 446 3H	51.90



Panneaux d'urgence et de secours

- Orientation immédiate en cas d'urgence grâce à une signalisation rétro-réfléchissante longue durée
- Différents modèles disponibles
- Résistant aux UV: pour l'intérieur et l'extérieur

Type de panneau: standard. Norme: ASR A1.3 / ISO 7010. Coloris: vert.