



Armoires fortes

- Modèles massifs
- Niveau de résistance I selon la norme EN 1143-1, ainsi que test et certification EN 15659 LFS 30 P

Domaine d'application: protection anti-effractions / protection contre les incendies / assurance sur la valeur. Protection contre le feu: LFS 30 P selon la norme EN 15659. Protection anti-effractions: classe I selon la norme EN 1143-1. Verrouillage: serrure haute sécurité à double panneton. Nombre de perçages: 2. Epaisseur porte: 94 mm. Epaisseur du corps: 65.5 mm. Matériau: acier, laqué. Coloris: gris clair RAL 7035.

Hauteur	mm	675	1875	1875
Largeur	mm	495	955	1305
Profondeur	mm	472	527	527
Equipement		1 tablette	4 tablettes	4 tablettes
Capacité	l	55	490	701
Nombre de classeurs	pces	4	50	75
Nombre de portes	pces	1	2	2
Poids	kg	106	398	494
	Réf.	615 807 3H	615 813 3H	615 814 3H
	€	969.-	2500.-	2900.-

Serrures électroniques avec ouverture d'urgence mécanique, par serrure à double panneton

Verrouillage: serrure électronique avec ouverture d'urgence.

Réf. 123 120 3H € 109.-

Serrures à combinaisons mécanique

Version: existant. Verrouillage: serrure mécanique à combinaisons.

Réf. 900 098 3H € 195.-

Serrures électroniques, 1 code maître et max. 9 codes utilisateurs

Verrouillage: serrure électronique.

Réf. 615 774 3H € 169.-

Serrures électroniques, 1 code maître et max. 9 codes utilisateurs

Verrouillage: serrure électronique.

Réf. 615 815 3H € 169.-