



Chaînes d'élingage GK8

- Modèle fabriqué en acier de classe 8 pour les tâches de levage les plus courantes
- Finition de haute qualité
- Modèle conforme EN 818-4

Matériau: acier.

Autres épaisseurs de chaînes disponibles sur demande.

Force	kg	1120	1600	2000	2360	2800	3150	4250	4250	6700
Nombre de brins	pces	1	2	1	4	2	1	2	4	4
Section maillons	mm	6	6	8	6	8	10	10	8	10
Ouverture crochet (avec linguet de sécurité)	mm	19	19	24.5	19	24.5	29	29	24.5	29
Dimensions utiles anneau de levage	mm	110 x 60	110 x 60	110 x 60	135 x 75	135 x 75	135 x 75	160 x 90	160 x 90	180 x 100
Force avec angle 0 – 45°			1600		2360	2800		4250	4250	6700
Force avec angle 45 – 60°			1120		1700	2000		3150	3000	4750
Longueur										
1 m	Réf.	540 151 3H	540 163 3H	540 155 3H	540 175 3H	540 167 3H	540 159 3H	540 171 3H	540 179 3H	540 183 3H
	Fr.	72.-	135.-	88.-	279.-	165.-	105.-	209.-	329.-	415.-
1.5 m	Réf.	540 152 3H	540 164 3H	540 156 3H	540 176 3H	540 168 3H	540 160 3H	540 172 3H	540 180 3H	540 184 3H
	Fr.	78.50	153.-	96.-	315.-	185.-	113.-	225.-	385.-	449.-
2 m	Réf.	540 153 3H	540 165 3H	540 157 3H	540 177 3H	540 169 3H	540 161 3H	540 173 3H	540 181 3H	540 185 3H
	Fr.	88.-	165.-	105.-	329.-	209.-	123.-	249.-	415.-	479.-



PFEIFER Elingues HIT

- Modèle fabriqué en acier spécial de classe 10 (selon la norme DIN EN 818-4) pour les tâches de levée les plus exigeantes
- Protection optimale des maillons de chaîne grâce au revêtement XLL
- Durée de vie prolongée grâce à une robustesse accrue

Matériau: acier spécial, classe de qualité 10.

Nous vous proposons également sur demande des épaisseurs de chaîne jusqu'à max. 32 mm, de diverses longueurs utiles.

Force	kg							1400	2500	4000
Nombre de brins	pces	2	2	2	4	4	4	1	1	1
Section maillons	mm	6	8	10	6	8	10	6	8	10
Ouverture crochet (avec linguet de sécurité)	mm	19	27	30	19	27	30	19	27	30
Dimensions utiles anneau de levage	mm	110 x 60	135 x 75	160 x 90	135 x 75	160 x 90	180 x 100	110 x 60	110 x 60	135 x 75
Force avec angle 0 – 45°		2000	3550	5600	3000	5300	8000			
Force avec angle 45 – 60°		1400	2500	4000	2120	3750	6000			
Longueur										
1 m	Réf.	512 391 3H	512 395 3H	512 399 3H	512 406 3H	512 409 3H	512 412 3H	512 377 3H	512 380 3H	512 384 3H
	Fr.	179.-	249.-	275.-	409.-	409.-	619.-	125.-	145.-	169.-
1.5 m	Réf.	512 393 3H	512 396 3H	512 401 3H	512 407 3H	512 410 3H	512 413 3H	512 378 3H	512 381 3H	512 385 3H
	Fr.	249.-	275.-	355.-	445.-	549.-	619.-	113.-	133.-	185.-
2 m	Réf.	512 394 3H	512 398 3H	512 402 3H	512 408 3H	512 411 3H	512 414 3H	512 379 3H	512 383 3H	512 386 3H
	Fr.	195.-	289.-	345.-	395.-	579.-	739.-	145.-	169.-	209.-