



Video
online!

Rambardes légères

- Rambardes légères pour la délimitation de voies et le guidage de la circulation à l'intérieur de l'entreprise
- Montage simple par vis, sans languettes ni vis saillantes
- Peu encombrant et extensible selon les besoins

Longueur h.t.: 70 mm. Largeur h.t.: 70 mm. Hauteur h.t.: 1000 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023. Matériau: acier. Type de fixation: avec platine à cheviller au sol. Poids: 8 kg. Longueur platine: 160 mm. Largeur platine: 140 mm. Epaisseur panneau: 3 mm. Hauteur platine: 10 mm. Hauteur hors sol: 1000 mm.

Sur demande

Modèle flexible. Potelets s'inclinant de 10°.

Version			potelet central	potelet d'angle	potelet d'extrémité
Surface	Lieu d'utilisation				
galvanisé à chaud et peint	pour l'extérieur	Réf.	116 287 3H	116 290 3H	116 285 3H
		Fr.	259.-	265.-	225.-
revêtement plastique	pour l'intérieur	Réf.	116 286 3H	116 288 3H	116 284 3H
		Fr.	183.-	183.-	153.-



Barres pour rambardes

- Rambardes légères pour la délimitation de voies et le guidage de la circulation à l'intérieur de l'entreprise
- Peu encombrant et extensible à volonté
- Montage simple par vis, sans languettes ni vis saillantes

Largeur h.t.: 40 mm. Hauteur h.t.: 60 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023. Matériau: acier. Type de fixation: à visser. Epaisseur panneau: 3 mm. Forme tube: rectangulaire. Hauteur hors sol: 60 mm.

Montage simple:
cheviller le potelet et visser la planche sur le potelet.

Accessoires de fixation et couvercles disponibles sur demande.

Longueur h.t.	mm		1000	1200	1500	2000
Surface	Lieu d'utilisation					
galvanisé à chaud et peint	pour l'extérieur	Réf.	116 293 3H	116 295 3H	116 298 3H	116 301 3H
		Fr.	153.-	167.-	193.-	275.-
revêtement plastique	pour l'intérieur	Réf.	116 291 3H	116 294 3H	116 296 3H	116 299 3H
		Fr.	113.-	125.-	145.-	187.-



Video
online!

Protections anti-chocs

- Protection optimale des machines, des bâtiments, du matériel, etc.
- Construction en acier massif pour une résistance maximale
- Modèles adaptables à chaque objet et extensibles

Largeur h.t.: 40 mm. Hauteur h.t.: 100 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023. Matériau: acier. Type de fixation: à visser. Epaisseur panneau: 3 mm.

Accessoires de fixation et couvercles disponibles sur demande.

Longueur h.t.			1000	1200	1500	2000
Surface	Lieu d'utilisation					
galvanisé à chaud, peint époxy	pour l'extérieur	Réf.	518 761 3H	518 770 3H	518 771 3H	518 772 3H
		Fr.	193.-	153.-	183.-	225.-
peint époxy	pour l'intérieur	Réf.	518 758 3H	518 762 3H	518 763 3H	518 764 3H
		Fr.	139.-	105.-	119.-	143.-



Montage simple:
cheviller le potelet et visser la lisse (profilé en C) sur le potelet à l'aide des accessoires.

Vous trouverez les capuchons et potelets compatibles sous Combinaisons.

Potelets de protection

- Protection optimale des machines, des bâtiments, du matériel, etc.
- Construction en acier massif pour une résistance maximale
- Modèles adaptables à chaque objet et extensibles

Longueur h.t.: 80 mm. Largeur h.t.: 80 mm. Hauteur h.t.: 465 mm. Coloris: jaune signalisation RAL 1023. Matériau: acier. Type de fixation: avec platine à cheviller au sol. Poids: 9.2 kg. Longueur platine: 160 mm. Largeur platine: 140 mm. Epaisseur panneau: 3 mm. Hauteur platine: 10 mm. Hauteur hors sol: 465 mm.

Accessoires de fixation disponibles sur demande.

Surface	Lieu d'utilisation		
galvanisé à chaud et peint	pour l'extérieur	Réf.	518 757 3H
		Fr.	269.-
revêtement plastique	pour l'intérieur	Réf.	518 755 3H
		Fr.	189.-