

Transpalettes

- Écartement des fourches compatible avec palettes Europe
- Descente précise en continu
- Bloc hydraulique compact ne nécessitant que peu d'entretien, avec clapet de surpression

Force: 2300 kg. Hauteur: 1200 mm. Largeur fourches: 160 mm. Angle de braquage: 210 °. Matériau roues directrices: polyuréthane. Matériau galets: polyuréthane. Modèle galets: boggies. Matériau: acier. Coloris: bleu sécurité RAL 5005. Surface: peint époxy. Hauteur timon: 1200 mm. Equipement: galets d'entrée / galets de sortie. Propriété: manuel / mobile.



NOUVEAU

Plage de levée			mm	55 – 195	85 – 195
Ecartement ext. fourches			mm	540	520
Diamètre roues directrices			mm	150	200
Diamètre galets			mm	50	82
Longueur	Longueur fourches	À partir de			
1535 mm	1150 mm	1 pces	Réf. Fr.	► 659 200 3H 1329.-	
1535 mm	1150 mm	3 pces	Réf. Fr.	► 659 211 3H 1245.-	
1885 mm	1500 mm	1 pces	Réf. Fr.		► 659 197 3H 1229.-
1885 mm	1500 mm	3 pces	Réf. Fr.		► 659 208 3H 1145.-
2185 mm	1800 mm	1 pces	Réf. Fr.		► 659 198 3H 1379.-
2185 mm	1800 mm	3 pces	Réf. Fr.		► 659 209 3H 1295.-
2385 mm	2000 mm	1 pces	Réf. Fr.		► 659 199 3H 1529.-
2385 mm	2000 mm	3 pces	Réf. Fr.		► 659 210 3H 1445.-



QUIPO
★★★

5
ans
de garantie

Transpalettes

- Avec fourches extra-longues: 2500 mm
- Pour manutention simultanée de deux palettes Europe

Force: 2000 kg. Plage de levée: 80 – 200 mm. Longueur: 2900 mm. Longueur fourches: 2500 mm. Largeur fourches: 153 mm. Ecartement ext. fourches: 540 mm. Angle de braquage: 210 °. Poids: 110 kg. Matériau roues directrices: polyuréthane. Matériau galets: polyuréthane. Diamètre roues directrices: 180 mm. Modèle galets: boggies. Diamètre galets: 80 mm. Matériau: acier. Coloris: jaune melon RAL 1028. Surface: peint époxy. Hauteur timon: 1240 mm. Roulement: roulement à billes. Propriété: extra-long / manuel / mobile.

► Réf. 484 026 3H Fr. 1729.-

