

Transpalettes peseurs

- Pour pesées de contrôle
- Pour contrôle de plausibilité à l'arrivée des marchandises
- Calcul des poids à expédier

Force: 2000 kg. Plage de levée: 85 – 200 mm. Longueur: 1542 mm. Longueur fourches: 1150 mm. Largeur fourches: 160 mm. Ecartement ext. fourches: 540 mm. Angle de braquage: 205 °. Equipement des balances: avec batterie. Poids: 79 kg. Matériau roues directrices: polyuréthane. Matériau galets: polyuréthane. Diamètre roues directrices: 180 mm. Largeur roues directrices: 50 mm. Modèle galets: boggies. Diamètre galets: 80 mm. Largeur galets: 70 mm. Coloris: jaune melon RAL 1028. Type de protection: IP65. Equipement: balance. Propriété: manuel / mobile. Précision: 5 / 20 kg. Hauteur chiffre: 18 mm.

► Réf. 968 925 3H Fr. 1095.-



Utilisation simple

1. Allumer l'unité de pesage pour le tarage
2. Soulever les fourches à la hauteur référentielle
3. Appuyer sur la touche de tarage
4. Abaisser les fourches et placer la marchandise
5. Soulever les fourches à la hauteur référentielle pour la pesée

Tolérances de mesure

50 – 500 kg ± 20 kg
500 – 1000 kg ± 30 kg
1000 – 1500 kg ± 40 kg
1500 – 2000 kg ± 50 kg

Précision

Jusqu'à 1000 kg = 5 kg / plus de 1000 kg = 20 kg

Ecran d'affichage

Hauteur chiffres 18 mm. IP65, protégé contre la poussière et les projections d'eau.



EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT *pro*

10
ans
de garantie

Transpalette peseur

- Capacité de pesée 2200 kg, précision 1000 g
- Précision à 0,1 % de la charge pesée
- Système de mesure à quatre points

Force: 2200 kg. Centre de gravité: 578 mm. Plage de levée: 88 – 208 mm. Longueur: 1570 mm. Longueur fourches: 1150 mm. Largeur fourches: 170 mm. Ecartement ext. fourches: 560 mm. Angle de braquage: 205 °. Equipement des balances: avec accumulateur 6 V et chargeur. Poids: 110 kg. Matériau roues directrices: caoutchouc. Matériau galets: polyuréthane. Diamètre roues directrices: 200 mm. Largeur roues directrices: 40 mm. Modèle galets: boggies. Diamètre galets: 80 mm. Largeur galets: 70 mm. Hauteur timon: 1225 mm. Equipement: balance / galets d'entrée. Propriété: manuel / mobile. Plage de mesure: 0 - 2200 kg. Plage de mesure I: 2200 kg. Précision: 1 kg. Hauteur chiffre: 30 mm. Tolérance de pesée: <0,1 %.

► Réf. 969 022 3H Fr. 2050.-



Fonctions

- Remise à zéro
- Tarage 100%, également multiple
- Saisie manuelle du tarage
- Affichage des valeurs négatives
- Addition de plusieurs pesées
- Comptage des pièces avec quantité de référence