

Transpalettes avec balance de précision

- Extrêmement robustes et précis – écart max. entre le poids affiché et le poids réel de la charge inférieur à 0,1 %
- Détermination du poids du colis
- Préparation des commandes par contrôle du poids

Force: 2200 kg. Centre de gravité: 578 mm. Plage de levée: 85 – 205 mm. Longueur: 1570 mm. Longueur fourches: 1155 mm. Largeur fourches: 170 mm. Ecartement ext. fourches: 560 mm. Angle de braquage: 210 °.

Poids: 155 kg. Matériau roues directrices: caoutchouc. Matériau galets: polyuréthane. Diamètre roues directrices: 200 mm. Largeur roues directrices: 40 mm. Modèle galets: boggies. Diamètre galets: 80 mm. Largeur galets: 70 mm. Hauteur chiffre: 25 mm. Tolérance de pesée: < 0,1 %. Capacité des piles: <150 h. Durée de charge: <10 h.

Sur demande

Version à métrologie légale, précision et charges max. supérieures, longueurs et largeurs spéciales.



Modèle avec imprimante thermique



Affichage du nombre de pièces



Sur demande

Version à métrologie légale, précision et charges max. supérieures, longueurs et largeurs spéciales.

Chargeur externe compris dans la livraison.



Équipement des balances		sans imprimante	avec imprimante thermique	sans imprimante	avec imprimante thermique
Type de balance		avec écran standard	avec écran standard	avec affichage du nombre de pièces	avec affichage du nombre de pièces
Plage de mesure	kg			0 - 2200	0 - 2200
Plage de mesure I		0 - 1100	0 - 1100		2200
Plage de mesure II		1100 - 2200	1100 - 2200		
Précision	kg			0.5	0.5
Précision I		0,2	0,2		
Précision II		0,5	0,5		
Réf.		►614 627 3H	614 628 3H	614 630 3H	614 631 3H
Fr.		2879.-	3579.-	3379.-	4179.-

Livraison gratuite.
Plus de 90'000 produits.

Commandes 021 695 22 88

KAISER+KRAFT