



Rudo zaobljeno prema korisniku za više prostora za noge



Izrazito veliko područje hvatišta s mekanom presvlakom, iznimno udobno čak i kod hladnih vremenskih uvjeta



Hidraulična jedinica QuickLift s malom potrebom za održavanjem – serijski ventil za zaštitu od preopterećenja



Do opterećenja od 200 kg – samo 2 x aktiviranjem pumpe – paleta je iznad tla

**EUROKRAFT**  
by KAISER+KRAFT  
*pro*

## 1–3 | Ručni paletni viličar s QuickLift funkcijom

- Nosivost 2300 kg
- 2 x aktiviranjem pumpe – paleta je iznad tla
- 5 x aktiviranjem pumpe – postignuta je maksimalna visina podizanja

Nosivost: 2300 kg. Područje podizanja: 85 – 195 mm. Širina vilice: 160 mm. Nosiva širina: 520 mm. Kut upravljanja: 210 °. Promjer okretnog kotača: 200 mm. Izvedba nosivih kotača: tandemski. Promjer nosivih kotača: 82 mm. Površina: praškasto

Iakiranje. Oprema: QuickLift / kotači na uvlačenje / kotači na izvlačenje. Svojstvo: ručna izvedba / pomična izvedba.

Njemački dizajn – europska proizvodnja. Izrazito otporna izvedba.

**QUICKLIFT**

Funkcija QUICKLIFT

Za brže podizanje – na taj način štedite snagu i vrijeme!

		1	2	3
Materijal okretnog kotača		poliuretan	puna guma	puna guma
Materijal nosivih kotača		poliuretan	najlon	poliuretan
<b>Dužina</b>	<b>Dužina vilice</b>			
1195 mm	810 mm	Br. 968 824 6F kn 4.990,-	968 817 6F 4.690,-	968 821 6F 4.990,-
1295 mm	910 mm	Br. 968 825 6F kn 5.200,-	968 818 6F 4.850,-	968 822 6F 4.990,-
1535 mm	1150 mm	Br. 968 826 6F kn 5.400,-	968 819 6F 4.990,-	968 823 6F 5.200,-