

1 | Ručni paletni viličari s vagom

- Za kontrolno vaganje
- Za kontrolu prihvatljivosti kod prijama robe
- Utvrđivanje težina špedicija

Nosivost: 2000 kg. Područje podizanja: 85 – 200 mm. Dužina: 1542 mm. Dužina vilice: 1150 mm. Širina vilice: 160 mm. Nosiva širina: 540 mm. Kut upravljanja: 205 °. Oprema vage: uklj. bateriju. Težina: 79 kg. Materijal okretnog kotača: poliuretani. Materijal nosivih kotača: poliuretani. Promjer okretnog kotača: 180 mm. Širina okretnog kotača: 50 mm. Izvedba nosivih kotača: tandemski. Promjer nosivih kotača: 80 mm. Širina nosivih kotača: 70 mm. Boja: dinja žuta RAL 1028. Vrsta zaštite: IP65. Oprema: vaga. Svojstvo: ručna izvedba / pomična izvedba. Brojčani korak: 5 / 20 kg. Visina brojeva: 18 mm.

1

1 | **Br. 968 925 6F kn 5.200,-**



Jednostavno rukovanje

1. Uključiti jedinicu vaganja za tariranje
2. Napumpati vilice na referentnu visinu
3. Pritisnuti tipku za tariranje
4. Ispustiti vilice i postaviti teret za vaganje
5. Za vaganje napumpati vilicu za teret na referentnu visinu

Prikazni uređaj

Visina znamenki 18 mm. IP65 – zaštićen od prašine i prskanja vodom.

Tolerancije mjerenja

50 – 500 kg ± 20 kg
500 – 1000 kg ± 30 kg
1000 – 1500 kg ± 40 kg
1500 – 2000 kg ± 50 kg

Koraci prikaza brojeva

Do 1000 kg = 5 kg / iznad 1000 kg = 20 kg



2 | Ručni paletni viličar s vagom

- Kapacitet vaganja 2200 kg, podjela na 1000 g
- Preciznost manja od 0,1% postavljene težine
- Sustav mjerenja u četiri točke

Nosivost: 2200 kg. Težište tereta: 578 mm. Područje podizanja: 88 – 208 mm.

2

Dužina: 1570 mm. Dužina vilice: 1150 mm. Širina vilice: 170 mm. Nosiva širina: 560 mm. Kut upravljanja: 205 °. Oprema vage: sa 6 V baterijom i punjačem. Težina: 110 kg. Materijal okretnog kotača: puna guma. Materijal nosivih kotača: tandemski. Promjer okretnog kotača: 200 mm. Širina okretnog kotača: 40 mm. Izvedba nosivih kotača: tandemski. Promjer nosivih kotača: 80 mm. Širina nosivih kotača: 70 mm. Visina ruda: 1225 mm. Oprema: vaga / kotači na uvlačenje. Svojstvo: ručna izvedba / pomična izvedba. Područje mjerenja: 0 - 2200 kg. Područje mjerenja I: 2200 kg. Brojčani korak: 1 kg. Visina brojeva: 30 mm. Tolerancija vaganja: <0,1 %.

2 | **Br. 969 022 6F kn 11.900,-**



Funkcije

- Namještanja na nulu
- Tariranje 100%, i višestruko mjerenje tare
- Ručni unos tare
- Prikaz negativne vrijednosti
- Dodavanje više postupaka vaganja
- Brojanje komada preko referentne količine i još mnogo toga

