

3-6 | Ručni paletni viličari s preciznom vagom

- Izrazito robusna i precizna – maksimalno odstupanje je manje od 0,1% postavljene težine
- Određivanje težine slanja
- Komisioniranje pomoću kontrole težine

Nosivost: 2200 kg. Težište tereta: 578 mm.
Područje podizanja: 85 – 205 mm. Dužina: 1570 mm.
Dužina vilica: 1155 mm. Širina vilice: 170 mm.
Nosiva širina: 560 mm. Kut upravljanja: 210 °.

Težina: 155 kg. Materijal okretnog kotača: puna guma.
Materijal nosivih kotača: poliuretan. Promjer okretnog kotača: 200 mm. Širina okretnog kotača: 40 mm. Izvedba nosivih kotača: tandemski. Promjer nosivih kotača: 80 mm. Širina nosivih kotača: 70 mm. Visina brojeva: 25 mm.
Tolerancija vaganja: < 0,1 %. Kapacitet baterije: <150 h.
Trajanje punjenja: <10 h.

3



Izvedba s termalnim pisačem



Prikaz komada



Na upit

Kalibrirana verzija, poboljšana raspodjela, veća nosivost te posebne dužine i širine.

Isporuka uključujući vanjski punjač.

	3	4	5	6
Oprema vage	bez pisača	s termopisačem	bez pisača	s termopisačem
Izvedba vage	sa standardnim prikazom	sa standardnim prikazom	s prikazom broja komada	s prikazom broja komada
Područje mjerenja			0 - 2200	0 - 2200
Područje mjerenja I	kg	0 - 1100	0 - 1100	2200
Područje mjerenja II	kg	1100 - 2200	1100 - 2200	
Brojčani korak			0.5	0.5
Brojčani korak I	kg	0,2	0,2	
Brojčani korak II	kg	0,5	0,5	
Br.	614 627 6F	614 628 6F	614 630 6F	614 631 6F
kn	19.900,-	23.900,-	21.900,-	26.900,-

Besplatna dostava.
Više od 70.000 proizvoda.

Narudžbe na besplatni broj 0800 - 68 00

KAISER+KRAFT