



### Funkcija QUICKLIFT

Za brže podizanje – na taj način štedite snagu i vrijeme!



Dodatne potpore



Komforna ručica



2

U podignutom stanju



1

U polupodignutom stanju

**QUIPO**

★★★

## 1 – 4 | Škarasti viličari

- Podizanje, pomicanje i priprema tereta
- Radovi na idealnoj visini
- Funkcija QuickLift

Pomično do visine podizanja: 400 mm. Materijal okretnog kotača: poliuretani. Materijal nosivih kotača: poliuretani. Izvedba nosivih kotača: jednostruki. Promjer nosivih kotača: 75 mm. Površina: praškasto lakiranje. Svojstvo: ručna izvedba / pomična izvedba. Oprema: QuickLift.

kn **5.500,-**

Br. 480 552 6F



U spušenom stanju

4

		1	2	3	4
Nosivost	kg	1000	1000	1000	1500
Područje podizanja	mm	85 – 800	85 – 800	85 – 810	85 – 810
Podizanje		elektrohidraulika	ručna hidraulika	ručna hidraulika	ručna hidraulika
Dužina vilica	mm	1190	1140	1190	1170
Dužina	mm	1676	1475	1660	1640
Visina	mm	1286	1260	1275	1275
Kut upravljanja	°	210	180	180	180
Podizaj po pokretu pumpe s funkcijom QuickLift	mm	19	25	30	28
Podizaj po pokretu pumpe	mm	11	10	14	14
Promjer okretnog kotača	mm	180	150	180	180
Širina okretnog kotača	mm	55	40	50	50
Boja		dinija žuta RAL 1028	signalno crvena RAL 3001	dinija žuta RAL 1028	dinija žuta RAL 1028
Baterija		12 V / 70 Ah			
Punjač		6 A impulsni punjač			
Vrijeme podizanja prazno	s	13			
Vrijeme podizanja puno opterećenje	s	22			
Br.		968 750 6F	480 552 6F	968 747 6F	968 748 6F
kn		24.900,-	5.500,-	8.200,-	9.900,-