

5–10 | Dizalica za materijal

- Mogućnost promjene prihvaćanja tereta
- Po odabiru s fiksnim kotačima ili 4-smjernim podvozjem
- Okretni kotači s blokadama

Ukupna dužina: 970 mm. Ukupna širina: 506 mm. Ukupna visina: 1265 mm. Visina od tla: 75 mm. Materijal: čelik. Svojstvo: ručna izvedba. Površina: praškasto lakiranje. Boja: signalno plava RAL 5005. Promjer okretnog kotača: 125 mm. Dužina potporne noge: 610 mm. Norma: DIN EN ISO 3691-5:2014. Podizaj po okretaju poluge: 130 mm.



Video
Online!



Dostupno u gotovo svim RAL bojama. Nadoplata samo 10%.

| Izvedba | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----------------------------------|-----|----------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| | | platforma / fiksni kotači | platforma / 4-smjerno podvozje | trn / fiksni kotači | trn / 4-smjerno podvozje | vilica za kutije s mogućnošću namještanja / fiksni kotači | vilica za kutije s mogućnošću namještanja / 4-smjerno podvozje |
| Prihvatna sredstva DxŠ/Ø | mm | 600 x 430 | 600 x 430 | 600 x 42 | 600 x 42 | 450 x 140 - 330 | 450 x 140 - 330 |
| Nosivost | kg | 120 | 120 | 120 | 120 | 100 | 100 |
| Težište tereta | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 |
| Područje podizanja | mm | 80 – 945 | 80 – 945 | 120 – 985 | 120 – 985 | 110 – 970 | 110 – 970 |
| Nosiva širina | | 430 | 430 | | | | |
| Oprema kotača | | 2 okretna kotača s blokadom, 2 nosiva kotača | 2 okretna kotača s blokadama, 2 okretna kotača | 2 okretna kotača s blokadom, 2 nosiva kotača | 2 okretna kotača s blokadama, 2 okretna kotača | 2 okretna kotača s blokadom, 2 nosiva kotača | 2 okretna kotača s blokadama, 2 okretna kotača |
| Promjer kotača sprijeda / straga | mm | 70 / 125 | 35 / 125 | 70 / 125 | 35 / 125 | 70 / 125 | 70 / 125 |
| Materijal nosivih kotača | | poliamid | poliuretan | poliamid | poliuretan | poliamid | poliamid |
| | Br. | 522 654 6F | 522 655 6F | 522 656 6F | 522 657 6F | 569 591 6F | 569 592 6F |
| | kn | 5.600,- | 5.700,- | 5.600,- | 5.700,- | 5.900,- | 6.100,- |

14–16 | Mini dizalice

- Kao kolica mogućnost pomicanja za duge staze
- Na 4 kotača točno pozicioniranje
- Mogućnost promjena prihvaćanja tereta

Ukupna dužina: 925 mm. Ukupna širina: 575 mm. Ukupna visina: 1265 mm. Visina od tla: 75 mm. Materijal: čelik. Svojstvo: ručna izvedba. Površina: praškasto lakiranje. Boja: signalno plava RAL 5005. Oprema kotača: 2 kotača, 2 okretna kotača. Promjer kotača sprijeda / straga: 35 / 200 mm. Promjer nosivih kotača: 35 mm. Dužina potporne noge: 610 mm. Norma: DIN EN ISO 3691-5:2014. Podizaj po okretaju poluge: 130 mm. Ø kotača: 200 mm.



11 | Vilice za kutije za mini dizalicu
Područje namještanja: 140 – 330 mm.
Dužina: 450 mm.

11 | Br. 569 590 6F kn 999,-

12 | Ploča za dizalicu za materijal i podizna kolica

Dužina: 600 mm. Širina: 430 mm.
Nosivost: 120 kg.

12 | Br. 522 663 6F kn 539,-

13 | Trn za dizalicu za materijal i podizna kolica

Dužina: 600 mm. Nosivost: 120 kg.
Promjer: 42 mm.

13 | Br. 522 664 6F kn 329,-

| Izvedba | | 14 | 15 | 16 |
|--------------------------|-----|---------------------------------|--------------|------------|
| | | s namjestivom vilicom za kutije | s platformom | s trnom |
| Prihvatna sredstva DxŠ/Ø | mm | 450 x 140-330 | 600 x 430 | 600 x 42 |
| Nosivost | kg | 100 | 120 | 120 |
| Težište tereta | mm | 270 | 300 | 300 |
| Područje podizanja | mm | 110 – 970 | 80 – 945 | 120 – 985 |
| Materijal nosivih kotača | | poliamid | poliuretan | poliuretan |
| Težina | kg | 43,5 | 45,8 | 37,3 |
| | Br. | 569 593 6F | 522 660 6F | 522 661 6F |
| | kn | 7.100,- | 6.500,- | 6.400,- |



Video
Online!



Dostupno u gotovo svim RAL bojama. Nadoplata samo 10%.