




1



Sigurnosni prekidač za vožnju s ergonomskim elementima za rukovanje



Praktično dostupna širina hodnika: 2210 mm kod palete 800 x 1200 mm uzdužno

kn **29.900,-**

Br. 118 454 6F



2



## 1 | Električni viličari s rudom

- Vožnja na električni pogon – eletrohidraulično podizanje
- AGM baterije bez potrebe za održavanjem
- Dužina upotrebe oko 2 sata

Nosivost: 1000 kg.  
Područje podizanja: 90 – 1600 mm.  
Dužina vilice: 1153 mm.  
Širina vilice: 150 mm.  
Nosiva širina: 560 mm. Dužina: 1675 mm.  
Širina: 794 mm.  
Visina konstrukcije: 1970 mm.  
Min. brzina podizanja: 110 mm/s.  
Maks. brzina podizanja: 180 mm/s.  
Min. brzina vožnje: 3.7 km/h.  
Maks. brzina vožnje: 4.3 km/h.  
Mogućnost uspona – s opterećenjem: 9 %.  
Mogućnost uspona – bez opterećenja: 25 %. Izvedba stupa za podizanje: jednostruki stup.  
Promjer okretanja: 1344 mm.

Debljina zubaca vilice: 60 mm.  
Baterija: 2 x 12 V / 70 Ah. Punjač: 8 A impulsni punjač. Širina radnog koraka paleta uzdužno: 2120 mm.  
Materijal nosivih kotača: poliuretani. Izvedba nosivih kotača: jednostruki. Promjer nosivih kotača: 82 mm. Širina nosivih kotača: 70 mm. Širina okretnog kotača: 50 mm. Promjer okretnog kotača: 186 mm. Motor za vožnju: 0.35 kW. Motor za podizanje: 2.2 kW.

1 | Br. 118 455 6F kn 40.900,-

### Na upit

- Nosivost do 1600 kg
- Visina podizanja do 5000 mm
- Mogućnost podvožja sa širokim tragom



## 2 | Električni paletni viličari

- Europski proizvod s visokim standardom kvalitete
- AGM baterije bez potrebe za održavanjem
- Dužina upotrebe oko 2 – 3 sata

Nosivost: 1200 kg.  
Područje podizanja: 85 – 200 mm. Dužina vilice: 1150 mm. Širina vilice: 150 mm.  
Nosiva širina: 520 mm. Dužina: 1510 mm.  
Širina: 520 mm.  
Visina konstrukcije: 1345 mm.  
Min. brzina podizanja: 0.03 m/s.  
Maks. brzina podizanja: 0.04 m/s.  
Min. brzina vožnje: 4.3 km/h. Maks. brzina vožnje: 4.8 km/h. Mogućnost uspona – s opterećenjem: 10 %. Mogućnost uspona – bez opterećenja: 25 %.  
Promjer okretanja: 1268 mm.

Debljina zubaca vilice: 55 mm.  
Baterija: 2 x 12 V / 60 Ah. Punjač: 8 A impulsni punjač. Širina radnog koraka paleta uzdužno: 2120 mm.  
Materijal nosivih kotača: poliuretani. Izvedba nosivih kotača: jednostruki. Promjer nosivih kotača: 82 mm.  
Širina nosivih kotača: 82 mm.  
Širina okretnog kotača: 50 mm.  
Promjer okretnog kotača: 186 mm.

2 | Br. 118 454 6F kn 29.900,-

### Drugi paletni viličari dostupni su na upit

- Dužine vilica 800 ili 1000 mm
- Paletni viličar s vagonom
- Veći modeli – također s platformom za vozača
- Punjač s inverterom za teretna vozila