

1–3 | Prečke za poprečno stabiliziranje LIGHT

- S mogućnošću okomite i vodoravne primjene
- Nestupnjevano područje namještanja
- Izvedba obostrano opremljena gumenim nožicama

Materijal: aluminij. Otpornost: 200 daN.

Područje namještanja: 2100 – 2470 mm.

1 | Br. 532 205 6F kn 629,-

Područje namještanja: 2350 – 2720 mm.

2 | Br. 532 206 6F kn 699,-

Područje namještanja: 2650 – 3020 mm.

3 | Br. 532 207 6F kn 729,-



NOVO

4–5 | Pričvrzne međustijenke PAT, od aluminija

- Vodoravno osiguravanje mrežastih kontejnera, kartonskih kutija i brojnih drugih predmeta na teretnim vozilima i prikolicama
- Jednostavno rukovanje za brzi rad
- Snaga pridržavanja 400 daN za veću sigurnost

Materijal: aluminij.

Područje namještanja: 2290 – 2520 mm.
Otpornost: 1000 daN.

4 | Br. 532 203 6F kn 1.245,-

Područje namještanja: 2400 – 2700 mm.
Otpornost: 400 daN.

5 | Br. 532 204 6F kn 959,-



NOVO

6–10 | Protuklizni podlošci MT

- Izvedba posebno prikladna za EURO palete (za podlaganje na vanjskim kliznicima palete)
- S mogućnošću višestruke upotrebe zahvaljujući PU vezanom gumenom granulatu i čistom kaučuku

Materijal: gumeni granulirani, PU vezan.
Temperaturna otpornost: -40 °C do +115 °C.
Boja: crna. Svojstvo: protuklizno.
Površina: zatvorena.



6 **NOVO**

11–14 | Protuklizne podloge MT

- Optimalan koeficijent trenja i mogućnost višestruke upotrebe zahvaljujući velikom udjelu upijajućih sredstava
- Izvedba također prikladna za teške terete i neravne podnice vozila

Materijal: gumeni granulirani, PU vezan.
Temperaturna otpornost: -40 °C do +115 °C.
Boja: crna. Svojstvo: protuklizno.



11 **NOVO**

| | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Širina mm | 80 | 100 | 100 | 125 | 200 |
| Visina mm | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Dužina mm | 240 | 100 | 200 | 180 | 300 |
| Težina kg | 12 | 13.6 | 14 | 15.3 | 12 |
| Težina po komadu kg | 0.08 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.4 |
| Pak. kom. | 150 | 200 | 100 | 100 | 30 |
| Br. | 532 145 6F | 532 147 6F | 532 144 6F | 532 143 6F | 532 146 6F |
| kn / pak. | 539,- | 629,- | 479,- | 519,- | 469,- |

| | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---------------------|------------|------------|------------|------------|
| Širina mm | 125 | 150 | 150 | 250 |
| Visina mm | 8 | 3 | 3 | 8 |
| Dužina mm | 5000 | 13600 | 20000 | 5000 |
| Težina kg | 8.5 | 11.6 | 16 | 8.5 |
| Težina po komadu kg | 4.25 | 5.8 | 8 | 8.5 |
| Pak. kom. | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Br. | 532 140 6F | 532 141 6F | 532 149 6F | 532 139 6F |
| kn / pak. | 275,- | 369,- | 429,- | 219,- |



NOVO

15

15 | Protuklizna korita

- Mogu se upotrebljavati kao korito za polaganje (za opasne tvari) ili kao pokrov (protuklizna podloga) za EURO palete
- Apsorbira vibracije zahvaljujući debljini od 8 mm
- Visok koeficijent klizanja i trenja

Širina: 800 mm. Visina: 8 mm. Materijal: puna guma.
Temperaturna otpornost: -40 °C do +115 °C. Boja: crna.
Dužina: 1200 mm. Težina: 12 kg. Svojstvo: protuklizno.
Težina po komadu: 12 kg.

15 | Br. 532 148 6F kn 1.245,-



NOVO

16

16–17 | Klinovi za blokiranje kotača, u žutoj boji

- Stabilna i opteretiva izvedba
- Proizvedeno od kvalitetne plastike, s integriranom ručicom za nošenje

Materijal: plastika. Boja: žuta. Pak.: 2 kom.

Dužina: 380 mm. Širina: 160 mm. Visina: 190 mm.

16 | Br. 532 129 6F kn/pak. 389,-

Dužina: 470 mm. Širina: 200 mm. Visina: 230 mm.

17 | Br. 532 130 6F kn/pak. 429,-



NOVO

18

18 | Gumeni klinovi za blokiranje kotača, u crnoj boji

- Iznimno stabilna i vrlo opteretiva izvedba
- Rastersko dno za još veću stabilnost
- Ugrađena ručka

Dužina: 380 mm. Širina: 160 mm. Visina: 190 mm.

Materijal: mješavina gume. Boja: crna. Pak.: 2 kom.

18 | Br. 532 131 6F kn/pak. 799,-