



1 | Dizalice za namještaj

- Visok stupanj nosivosti na usporedivo maloj površini
- Praktična izvedba s mogućnošću svestrane primjene
- Mala visina ploča za jednostavno guranje ispod drugih predmeta

Težina: 2.45 kg.

1 | Br. 927 470 6F na nupit



Komplet dizalice i ploča: 1 dizalice, 4 x u standardnoj izvedbi, 4 x s okretnom pločom



Od
kn/pak. **1.845,-**
Br. 918 735 6F

2–4 | Transportne ploče

- Po 4 transportne ploče u praktičnom plastičnom koferu

Boja utovarne površine: signalno crvena. Oprema kotača: okretni kotač. Izvedba kotača: puna guma koja ne ostavlja tragove. Ležaj kotača: kuglični ležaj. Područje primjene: raznolike izvedbe. Pak.: 4 kom.



		2	3	4
Visina utovara	mm	15	25	25
Visina	mm	88	89	89
Materijal utovarne površine		čelični lim	aluminij	aluminij
Težina	kg	10	6.6	6.8
Nosivost po komadu	kg	150	100	100
Težina po komadu	kg	2.5	1.65	1.7
Unutarnja dužina kraka	mm	135	120	
Vanjska dužina kraka	mm	263	223	
Br.		918 738 6F	918 731 6F	918 735 6F
kn / pak.		1.895,-	2.190,-	1.845,-



Od
kn **1.845,-**
Br. 920 965 6F

S čeličnim kotačem

5–6 | Podizna kolica

- Za pomicanje teških, čak i napunjenih ormara, ormara s alatom ili strojeva
- Jednostavan i brz sustav s malom primjenom snage
- Iznimno praktična izvedba zahvaljujući kompaktnoj konstrukciji

Podizaj: 33 mm. Nosivost: 1000 kg. Materijal postolja: čelik. Ø kotača: 136 mm. Maks. visina zahvatne lopate: 45 mm. Min. visina zahvatne lopate: 12 mm. Opseg isporuke: 2 romobila, 1 podizna šipka. Područje primjene: raznolike izvedbe.

Izvedba kotača: kotači s PU trakom.

5 | Br. 920 966 6F kn 1.975,-

Izvedba kotača: čelični kotači.

6 | Br. 920 965 6F kn 1.845,-



Garnitura se sastoji od 2 kolica i 1 podizne šipke (dužina 400 mm).