



Pomični ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, zaštita pomičnog ležaja.



Otporno na habanje



Visok kapacitet opterećenja

1–9 | Poliamidni kotači

- Bez potrebe za održavanjem, lagan hod
- Otporni na habanje
- U velikoj mjeri otporan na brojne razrijeđene kiseline i lužine

Materijal kotača: poliamid. Materijal naplataka: poliamid. Materijal kućišta: čelik. Vrsta pričvršćivanja: ploča. Temperatura otpornost: -20 °C do +80 °C. Površina kućišta: pocinčano-kromatirano.



		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ø kotača	mm	65	80	100	125	150	200	80	100	125
Nosivost pri 4 km/h	kg	100	150	180	200	300	300	150	180	200
Širina kotača	mm	30	35	38	38	40	50	35	38	38
Visina konstrukcije	mm	93	100	128	155	185	235	100	128	155
Ležaj kotača		klizni ležaj	klizni ležaj	klizni ležaj	klizni ležaj	klizni ležaj	klizni ležaj	valjkasti ležaj	valjkasti ležaj	valjkasti ležaj
Promjer rupe za vijke	mm	9	9	9	9	11	11	9	9	9
Dužine glavčine	mm	40	40	44	50	60	60	40	44	50
Otvor glavčine	mm	12	12	12	15	20	20	12	12	15
Razmak provrta za vijčano pričvršćivanje	mm	75 x 45	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60	76 – 80 x 60
Konstrukcija	Dimenzija ploče									
fiksni kotač	100 x 70 mm	Br. 192 716 6F kn 59,90								
fiksni kotač	102 x 87 mm	Br. 192 724 6F kn 74,90	192 740 6F 155,-	192 740 6F 155,-	192 767 6F 99,90			892 149 6F 74,90	892 181 6F 79,90	892 246 6F 104,90
fiksni kotač	135 x 114 mm	Br. 192 910 6F kn 99,90				192 783 6F 149,-	192 821 6F 229,-			
okretni kotač	100 x 70 mm	Br. 192 910 6F kn 99,90								
okretni kotač	105 x 80 mm	Br. 192 929 6F kn 92,90	192 945 6F 64,90	192 945 6F 64,90	192 961 6F 109,-			892 122 6F 94,90	892 165 6F 99,90	892 211 6F 109,-
okretni kotač	135 x 110 mm	Br. 192 996 6F kn 199,-				193 011 6F 259,-				
okretni kotač s dvostrukom blokadom	105 x 80 mm	Br. 771 155 6F kn 129,-	771 171 6F 99,90	771 171 6F 99,90	771 201 6F 149,-			892 130 6F 145,-	892 173 6F 139,-	892 238 6F 149,-
okretni kotač s dvostrukom blokadom	135 x 110 mm	Br. 771 236 6F kn 249,-				771 252 6F 339,-				
Dodatna oprema										
Kotači		Br. 193 178 6F kn 69,90	193 186 6F 62,90	193 208 6F 99,90	193 224 6F 115,-	193 240 6F 64,90	193 267 6F 139,-	892 157 6F 59,90	892 203 6F 74,90	892 254 6F 115,-
2 okretna kotača, 2 okretna kotača s dvostrukom blokadom		Br. – kn 429,-	986 094 6F 429,-	986 099 6F 429,-	986 104 6F 539,-	–	–	986 096 6F 479,-	986 102 6F 479,-	986 106 6F 539,-
2 okretna kotača s dvostrukom blokadom, 2 fiksna kotača		Br. – kn 409,-	986 095 6F 409,-	986 101 6F 429,-	986 105 6F 499,-	–	–	986 098 6F 429,-	986 103 6F 429,-	986 107 6F 519,-

Termoplastična plastika na bazi poliamida.



Otporno na habanje

10–19 | Poliamidni kotači

- Iznimna otpornost na habanje
- U velikoj mjeri otporan na brojne razrijeđene kiseline i lužine
- Visok stupanj nosivosti

Konstrukcija: kotač. Materijal kotača: termoplastična plastika. Materijal naplataka: poliamid. Temperatura otpornost: -40 °C do +80 °C.

		10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Ø kotača	mm	50	65	70	75	80	100	125	150	200	250
Nosivost pri 4 km/h	kg	150	170	200	200	300	450	600	600	1000	1000
Širina kotača	mm	25	30	30	23	35	40	40	50	50	50
Dužine glavčine	mm	30	35	40	25	35	50	53	55	52	58
Ležaj kotača	Otvor glavčine										
klizni ležaj	10 mm	Br. 194 832 6F kn 69,90	194 840 6F 62,90	194 859 6F 69,90							
klizni ležaj	15 mm	Br. 194 867 6F kn 64,90			194 867 6F 64,90		194 697 6F 109,-	194 700 6F 149,-			
klizni ležaj	20 mm	Br. 194 875 6F kn 84,90				194 875 6F 84,90			194 719 6F 185,-	194 743 6F 275,-	
klizni ležaj	25 mm	Br. 194 889 6F kn 109,-									194 778 6F 409,-
kuglični ležajevi s brazdama	12 mm	Br. 194 689 6F kn 209,-				194 689 6F 209,-	194 549 6F 239,-				
kuglični ležajevi s brazdama	20 mm	Br. 194 557 6F kn 329,-						194 557 6F 329,-	194 565 6F 349,-	194 603 6F 409,-	