



Visok kapacitet opterećenja



Niski otpor kotrljanja

15–20 | Dvokomponentni kotači od pune gume

- Na naplatku od čeličnog lima
- Vrlo veliki komfor vožnje
- Iznimna zaštita podova

Materijal kotača: poluelastična puna guma. Materijal naplataka: čelični lim, pocinčan. Materijal kućišta: čelik. Vrsta pričvršćivanja: ploča. Ležaj kotača: valjkasti ležaj. Temperaturna otpornost: -25 °C do +80 °C. Površina kućišta: pocinčano, plavo pasivirano. Tvrdća po Shoreu: 65 A.



Fiksni kotač



Okretni kotač s dvostrukom blokadom



Okretni kotač



Kotači



Pomični ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, lakohodan s minimalnim zazorom.

		15	16	17	18	19	20
Ø kotača	mm	125	140	160	180	200	250
Nosivost pri 4 km/h	kg	120	175	225	300	350	450
Širina kotača	mm	37.5	37.5	40	50	50	60
Visina konstrukcije	mm	150	170	195	215	235	295
Promjer rupe za vijke	mm	9	11	11	11	11	15
Dužine glavčine	mm	45	45	60	60	60	65
Otvor glavčine	mm	15	15	20	20	20	25
Dimenzija ploče	mm	100 x 85	140 x 110	140 x 110	140 x 110	140 x 110	175 x 175
Razmak provrta za vijčano pričvršćivanje	mm	80 x 60	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	105 x 75 - 80	140 x 140
Konstrukcija							
fiksni kotač	Br.	179 233 6F	179 241 6F	179 234 6F	190 624 6F	179 235 6F	179 236 6F
	kn	145,-	239,-	299,-	369,-	389,-	779,-
okretni kotač	Br.	179 229 6F	179 240 6F	179 230 6F	191 507 6F	179 231 6F	179 232 6F
	kn	169,-	299,-	329,-	389,-	409,-	929,-
okretni kotač s dvostrukom blokadom	Br.	179 228 6F	179 242 6F	179 239 6F	751 804 6F	179 238 6F	179 237 6F
	kn	279,-	429,-	469,-	629,-	599,-	1.145,-
Dodatna oprema							
Kotači	Br.	179 223 6F	179 224 6F	179 225 6F	191 639 6F	179 226 6F	179 227 6F
	kn	99,90	104,90	115,-	259,-	339,-	629,-



Više izbora online!



Pomični ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem i zaštita pomičnog ležaja.

21–25 | Kotači od pune gume

- Na plastičnom naplatku
- Za manja do srednja opterećenja
- Miran hod na tvrdim podovima

Materijal kotača: puna guma. Materijal naplataka: plastika. Materijal kućišta: čelik. Vrsta pričvršćivanja: ploča. Ležaj kotača: valjkasti ležaj. Temperaturna otpornost: -5 °C do +60 °C. Površina kućišta: pocinčano, plavo pasivirano. Tvrdća po Shoreu: 85 ± 3 A.

		21	22	23	24	25
Ø kotača	mm	80	100	125	160	200
Nosivost pri 4 km/h	kg	50	70	100	135	205
Širina kotača	mm	25	30	38	40	50
Visina konstrukcije	mm	100	125	155	200	240
Promjer rupe za vijke	mm	9	9	9	11	11
Dužine glavčine	mm	40	40	50	58	58
Otvor glavčine	mm	12	12	15	20	20
Razmak provrta za vijčano pričvršćivanje	mm	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	76 - 80 x 60	75 - 80 x 105	75 - 80 x 105
Konstrukcija						
fiksni kotač	Dimenzija ploče					
	102 x 87 mm	Br. 969 250 6F	969 254 6F	969 259 6F		
		kn 59,90	104,90	74,90		
fiksni kotač	137 x 115 mm	Br.			969 279 6F	969 284 6F
		kn			104,90	109,-
okretni kotač	105 x 80 mm	Br. 969 247 6F	969 252 6F	969 256 6F		
		kn 92,90	67,90	79,90		
okretni kotač	137 x 105 mm	Br.			969 277 6F	969 282 6F
		kn			145,-	139,-
okretni kotač s dvostrukom blokadom	105 x 80 mm	Br. 969 248 6F	969 253 6F	969 258 6F		
		kn 72,90	99,90	115,-		
okretni kotač s dvostrukom blokadom	137 x 105 mm	Br.			969 278 6F	969 283 6F
		kn			219,-	209,-
Dodatna oprema						
Kotači		Br. 969 251 6F	969 255 6F	969 260 6F	969 280 6F	969 285 6F
		kn 57,90	59,90	62,90	79,90	77,90

Besplatna dostava.
Više od 70.000 proizvoda.

Narudžbe na besplatni broj 0800 - 68 00

KAISER+KRAFT