

1 – 5 | Potpuno elastični kotači

- Na plastičnom naplatku
- Za neravne i grublje podove
- Visoka otpornost na trošenje

Materijal kotača: potpuno elastično.
Materijal naplataka: plastika. Materijal kućišta: čelik. Vrsta pričvršćivanja: ploča.
Ležaj kotača: valjkasti ležaj. Temperaturna otpornost: -5 °C do +60 °C.
Površina kućišta: pocinčano. Tvrdća po Shoreu: 70 A.



Pomični ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, zaštita pomičnog ležaja.

		1	2	3	4	5
Ø kotača	mm	80	100	125	160	200
Nosivost pri 4 km/h	kg	100	125	150	300	400
Širina kotača	mm	35	36	36	50	50
Visina konstrukcije	mm	100	125	155	190	235
Promjer rupe za vijke	mm	9	9	9	11	11
Dužine glavčine	mm	40	40	49	60	60
Otvor glavčine	mm	12	12	15	20	20
Dimenzija ploče	mm	105 x 85	105 x 85	105 x 85	135 x 110	135 x 110
Razmak provrta za vijčano pričvršćivanje	mm	80 x 60	80 x 60	80 x 60	105 x 80 / 75	105 x 80 / 75
Konstrukcija						
fiksni kotač	Br.	604 336 6F	604 340 6F	604 344 6F	604 349 6F	604 353 6F
	kn	62,90	74,90	115,-	215,-	275,-
okretni kotač	Br.	604 334 6F	604 338 6F	604 342 6F	604 346 6F	604 351 6F
	kn	77,90	92,90	129,-	239,-	299,-
okretni kotač s dvostrukom blokadom	Br.	604 335 6F	604 339 6F	604 343 6F	604 347 6F	604 352 6F
	kn	99,90	115,-	155,-	279,-	359,-
Dodatna oprema						
Kotači	Br.	604 337 6F	604 341 6F	604 345 6F	604 350 6F	604 354 6F
	kn	64,90	72,90	64,90	129,-	185,-
2 okretna kotača, 2 okretna kotača s dvostrukom blokadom	Br.	604 335 6F	604 339 6F	604 343 6F	–	–
	kn	369,-	469,-	579,-		
2 okretna kotača s dvostrukom blokadom, 2 fiksna kotača	Br.	604 359 6F	604 360 6F	604 361 6F	–	–
	kn	329,-	369,-	559,-		

6 – 16 | Poliuretanski kotači

- Na poliamidnom naplatku
- Izuzetno izdržljiv kod dugog korištenja, mali otpor kotrljanja
- Otpornost na brojna razrijeđena ulja, masti i kemikalije

Materijal kotača: poliuretan. Materijal naplataka: poliamid. Materijal kućišta: čelik. Vrsta pričvršćivanja: ploča. Temperaturna otpornost: -5 °C do +80 °C. Površina kućišta: pocinčano. Tvrdća po Shoreu: 92 A.



Pomični ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, zaštita pomičnog ležaja.

		6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ø kotača	mm	100	100	125	125	150	200	100	100	125	125	150
Nosivost pri 4 km/h	kg	150	150	180	200	300	350	150	150	180	200	300
Širina kotača	mm	35	35	38	38	38	48	35	35	38	38	38
Visina konstrukcije	mm	125	128	155	155	185	235	125	128	155	155	185
Ležaj kotača		klizni ležaj	klizni ležaj	klizni ležaj	klizni ležaj	klizni ležaj	klizni ležaj	valjkasti ležaj	valjkasti ležaj	valjkasti ležaj	valjkasti ležaj	valjkasti ležaj
Promjer rupe za vijke	mm	9	11	9	11	11	11	9	11	9	11	11
Dužine glavčine	mm	40	40	40	40	50	60	40	40	40	40	50
Otvor glavčine	mm	12	12	12	12	15	20	12	12	12	12	15
Razmak provrta za vijčano pričvršćivanje	mm	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80
Konstrukcija												
fiksni kotač	102 x 87 mm	Br. 911 010 6F		911 022 6F				911 012 6F		911 023 6F		
	kn	189,-		239,-				199,-		249,-		
fiksni kotač	135 x 114 mm	Br.	702 722 6F		702 765 6F	702 811 6F	702 862 6F		911 016 6F		911 027 6F	911 030 6F
	kn		209,-		259,-	299,-	429,-		209,-		275,-	349,-
okretni kotač	105 x 80 mm	Br. 911 006 6F		911 017 6F				911 007 6F		911 018 6F		
	kn	219,-		259,-				229,-		289,-		
okretni kotač	135 x 110 mm	Br.	702 714 6F		702 757 6F	702 803 6F	702 854 6F		911 014 6F		911 025 6F	911 028 6F
	kn		249,-		299,-	329,-	469,-		245,-		319,-	369,-
okretni kotač s dvostrukom blokadom	105 x 80 mm	Br. 911 008 6F		911 019 6F				911 009 6F		911 021 6F		
	kn	329,-		369,-				359,-		369,-		
okretni kotač s dvostrukom blokadom	135 x 110 mm	Br.	799 696 6F		799 718 6F	799 726 6F	799 734 6F		911 015 6F		911 026 6F	911 029 6F
	kn		369,-		429,-	479,-	629,-		389,-		429,-	519,-
Dodatna oprema												
Kotači	Br.	702 730 6F	702 730 6F	702 773 6F	702 773 6F	702 838 6F	702 870 6F	911 013 6F	911 013 6F	911 024 6F	911 024 6F	911 031 6F
	kn	139,-	139,-	185,-	185,-	209,-	359,-	155,-	155,-	189,-	189,-	275,-