



Pomični ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, zaštita pomičnog ležaja.

TENTE

1 – 5 | Poliuretanski kotači

- Na poliamidnom naplatku
- Izuzetno izdržljiv kod dugog korištenja, mali otpor kotrljanja
- Otpornost na brojna razrijeđena ulja, masti i kemikalije

Materijal kotača: poliuretan. Materijal naplataka: poliamid. Materijal kućišta: čelik. Vrsta pričvršćivanja: ploča. Ležaj kotača: valjkasti ležaj. Temperaturna otpornost: -40 °C do +80 °C. Površina kućišta: pocinčano-kromatirano.

		1	2	3	4	5
Ø kotača	mm	80	100	125	160	200
Nosivost pri 4 km/h	kg	100	150	200	350	350
Širina kotača	mm	32	32	32	40	46
Visina konstrukcije	mm	108	128	155	200	240
Promjer rupe za vijke	mm	9	9	9	11	11
Dužine glavčine	mm	44.4	44.4	44.4	58	58
Otvor glavčine	mm	12	12	12	20	20
Razmak provrta za vijčano pričvršćivanje	mm	60 x 77 – 80	60 x 77 – 80	60 x 77 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80
Konstrukcija	Dimenzija ploče					
fiksni kotač	103 x 85 mm	Br. 918 653 6F kn 109,-	Br. 918 657 6F kn 115,-	Br. 918 662 6F kn 129,-		
fiksni kotač	137 x 115 mm				Br. 918 666 6F kn 299,-	Br. 918 670 6F kn 369,-
okretni kotač	105 x 85 mm	Br. 918 650 6F kn 129,-	Br. 918 655 6F kn 125,-	Br. 918 659 6F kn 139,-		
okretni kotač	137 x 105 mm				Br. 918 664 6F kn 389,-	Br. 918 668 6F kn 429,-
okretni kotač s dvostrukom blokadom	105 x 85 mm	Br. 918 651 6F kn 199,-	Br. 918 656 6F kn 185,-	Br. 918 661 6F kn 189,-		
okretni kotač s dvostrukom blokadom	137 x 105 mm				Br. 918 665 6F kn 519,-	Br. 918 669 6F kn 559,-
Dodatna oprema						
Kotači		Br. 918 654 6F kn 79,90	Br. 918 658 6F kn 54,90	Br. 918 663 6F kn 99,90	Br. 918 667 6F kn 209,-	Br. 918 671 6F kn 299,-
2 okretna kotača, 2 okretna kotača s dvostrukom blokadom		Br. 985 957 6F kn 599,-	Br. 985 959 6F kn 559,-	Br. 985 962 6F kn 599,-		
2 okretna kotača s dvostrukom blokadom, 2 fiksna kotača		Br. 985 958 6F kn 559,-	Br. 985 960 6F kn 519,-	Br. 985 963 6F kn 579,-		



Pomični ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, zaštita pomičnog ležaja.

Wicke



6 – 11 | Poliuretanski kotači

- Na aluminijskom naplatku
- Posebna mješavina, stoga ne ostavlja tragove
- Otpornost na habanje i rezanje

Materijal kotača: poliuretan. Materijal naplataka: aluminij. Materijal kućišta: čelik. Vrsta pričvršćivanja: ploča. Ležaj kotača: kuglični ležaj. Temperaturna otpornost: -5 °C do +80 °C. Površina kućišta: pocinčano.

		6	7	8	9	10	11
Ø kotača	mm	100	100	125	125	160	200
Nosivost pri 4 km/h	kg	200	250	200	280	300	300
Širina kotača	mm	40	40	40	40	50	50
Visina konstrukcije	mm	125	128	155	155	190	235
Promjer rupe za vijke	mm	9	11	9	11	11	11
Dužine glavčine	mm	40	40	50	50	60	60
Otvor glavčine	mm	12	12	20	20	20	20
Razmak provrta za vijčano pričvršćivanje	mm	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	80 x 60 – 76	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80	105 x 75 – 80
Konstrukcija	Dimenzija ploče						
fiksni kotač	102 x 87 mm	Br. 760 535 6F kn 275,-		Br. 760 538 6F kn 499,-			
fiksni kotač	135 x 114 mm		Br. 760 537 6F kn 299,-		Br. 760 539 6F kn 539,-	Br. 760 540 6F kn 519,-	Br. 760 541 6F kn 629,-
okretni kotač	105 x 80 mm	Br. 760 522 6F kn 289,-		Br. 760 524 6F kn 519,-			
okretni kotač	135 x 110 mm		Br. 760 523 6F kn 329,-		Br. 760 525 6F kn 579,-	Br. 760 526 6F kn 559,-	Br. 760 527 6F kn 669,-
okretni kotač s dvostrukom blokadom	105 x 80 mm	Br. 760 529 6F kn 359,-		Br. 760 531 6F kn 599,-			
okretni kotač s dvostrukom blokadom	135 x 110 mm		Br. 760 530 6F kn 409,-		Br. 760 532 6F kn 669,-	Br. 760 533 6F kn 669,-	Br. 760 534 6F kn 779,-
Dodatna oprema							
Kotači		Br. 760 542 6F kn 229,-	Br. 760 542 6F kn 229,-	Br. 760 545 6F kn 429,-	Br. 760 545 6F kn 429,-	Br. 760 547 6F kn 409,-	Br. 760 548 6F kn 599,-