



Posebne izvedbe, krivulje od 45° i prolazi dostupni su na upit.



Stručno planiranje

19–24 | Transporteri s valjčićima

- Optimiziraju protok materijala u poduzeću
- Modularni sustav, što ga čini individualno prilagodljivim
- Fleksibilna primjena zahvaljujući vrlo maloj vlastitoj težini

Izvedba okvira: čelik, pocinčan. Materijal za kotačiće: pocinčani čelik. Nosivost: 200 kg. Visina konstrukcije: 69 mm.

		19	20	21	22	23	24
Širina tračnice	mm	300	300	300	500	500	500
Razmak između osovina	mm	50	75	100	50	75	100
Širina transportne robe	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600	150 – 600
Dužina transportne robe	mm	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Redoslijed valjaka		3 : 3	3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5	5 : 5
Ukupna širina	mm	340	340	340	540	540	540
Izvedba							
ravno 1,5 m	Br.	759 580 6F	759 576 6F	759 547 6F	759 595 6F	759 591 6F	759 585 6F
	kn	2.290,-	1.825,-	1.675,-	3.290,-	2.450,-	2.090,-
ravno 1 m	Br.	759 579 6F	759 574 6F	759 545 6F	759 594 6F	759 590 6F	759 584 6F
	kn	1.695,-	1.245,-	1.245,-	2.190,-	1.695,-	1.475,-
ravno 2 m	Br.	759 581 6F	759 577 6F	759 559 6F	759 596 6F	759 592 6F	759 586 6F
	kn	2.990,-	2.390,-	2.050,-	3.990,-	3.190,-	2.590,-

25–30 | Lagani transporteri s valjčićima, čelični okvir s plastičnim valjčićima

- Optimizira protok materijala u poduzeću
- Modularni sustav, što ga čini individualno prilagodljivim
- Fleksibilna primjena zahvaljujući vrlo maloj vlastitoj težini

Izvedba okvira: čelik, pocinčan. Materijal za kotačiće: plastika. Nosivost: 200 kg. Visina konstrukcije: 69 mm.

		25	26	27	28	29	30
Širina tračnice	mm	300	300	300	500	500	500
Razmak između osovina	mm	50	75	100	50	75	100
Širina transportne robe	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600	150 – 600
Dužina transportne robe	mm	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000	150 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Redoslijed valjaka		3 : 3	3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5	5 : 5
Ukupna širina	mm	340	340	340	540	540	540
Izvedba							
ravno 1,5 m	Br.	903 481 6F	903 475 6F	903 492 6F	903 508 6F	903 502 6F	903 497 6F
	kn	2.290,-	1.845,-	1.595,-	3.190,-	2.450,-	2.090,-
ravno 1 m	Br.	903 480 6F	903 474 6F	903 491 6F	903 506 6F	903 501 6F	903 496 6F
	kn	1.695,-	1.325,-	1.225,-	2.190,-	1.695,-	1.545,-
ravno 2 m	Br.	903 482 6F	903 476 6F	903 494 6F	903 509 6F	903 503 6F	903 498 6F
	kn	2.990,-	2.390,-	2.050,-	4.250,-	3.190,-	2.750,-

31–34 | Krivulje 90°

- Modularni sustav za brzi protok robe
- Vrhunska obrada
- Idealno proširenje u transportnom sustavu

Visina konstrukcije: 69 mm. Krivulja: 90°. Unutarnji promjer krivulje: 800 mm. Ø valjka: 48 mm. Izvedba okvira: čelik, pocinčan. Nosivost kod potpornog razmaka od 1 m: 200 kg.

		31	32	33	34
Širina tračnice	mm	300	300	500	500
Razmak između osovina	mm	75	100	75	100
Ukupna širina	mm	340	340	540	540
Dužina transportne robe	mm	225 – 1000	300 – 1000	225 – 1000	300 – 1000
Redoslijed valjaka		3 : 3	3 : 3	5 : 5	5 : 5
Širina transportne robe	mm	150 – 400	150 – 400	150 – 600	150 – 600
Materijal za kotačiće					
plastika	Br.	903 479 6F	903 473 6F	903 505 6F	903 500 6F
	kn	2.450,-	2.150,-	3.350,-	2.790,-
pocinčani čelik	Br.	759 583 6F	759 573 6F	759 599 6F	759 588 6F
	kn	2.450,-	2.150,-	3.350,-	2.790,-

Besplatna dostava.
Više od 70.000 proizvoda.

Narudžbe na besplatni broj 0800 - 68 00

KAISER+KRAFT