



Stručno planiranje



Više izbora online!




1–9 | Lagani valjkasti transporter

- Optimizira protok materijala u transportnim sustavima
- Modularni sustav, što ga čini individualno prilagodljivim
- Fleksibilna primjena zahvaljujući vrlo maloj vlastitoj težini

Izvedba okvira: čelik, pocinčan. Visina konstrukcije: 70 mm. Ø valjka: 50 mm. Materijal valjaka: pocinčani čelik. Nosivost kod potpornog razmaka od 1 m: 200 kg. Boja okvira: pocinčano.

Isporuka bez dvostrukog stalka i bočnih vodilica. Odgovarajuće dopune pronaći ćete pod dodatna oprema/rezervni dijelovi ili u polju kombinacije.

Posebne izvedbe, krivulje od 45° i prolazi dostupni su na upit.



Širina tračnice + 40 mm



Dužina osovine = širina tračnice +20



		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Širina tračnice	mm	300	300	300	500	500	500	600	600	600
Ukupna širina	mm	340	340	340	540	540	540	640	640	640
Razmak između osovine	mm	62.5	75	100	62.5	75	100	62.5	75	100
Širina transportne robe	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Dužina zatezanja	mm	300	300	300	502	502	502	603	603	603
Dužina cijevi	mm	290	290	290	492	492	492	593	593	593
Izvedba										
krivulja 90°	Br.		903 553 6F	903 806 6F		903 563 6F	903 807 6F		903 573 6F	903 808 6F
	kn		3.650,-	3.290,-		6.300,-	5.400,-		6.800,-	5.900,-
ravno 1,5 m	Br.	903 811 6F	903 550 6F	903 546 6F	903 815 6F	903 560 6F	903 555 6F	903 820 6F	903 570 6F	903 565 6F
	kn	2.890,-	2.490,-	2.090,-	3.350,-	2.990,-	2.390,-	3.490,-	3.050,-	2.490,-
ravno 1 m	Br.	903 810 6F	903 549 6F	903 545 6F	903 814 6F	903 559 6F	903 554 6F	903 819 6F	903 569 6F	903 564 6F
	kn	2.050,-	1.695,-	1.475,-	2.290,-	2.050,-	1.695,-	2.490,-	2.150,-	1.825,-
ravno 2 m	Br.	903 812 6F	903 551 6F	903 547 6F	903 816 6F	903 561 6F	903 556 6F	903 821 6F	903 571 6F	903 567 6F
	kn	3.690,-	3.190,-	2.750,-	4.290,-	3.690,-	3.050,-	4.590,-	3.950,-	3.290,-

10–18 | Lakši valjkasti transporter, aluminijski okvir s aluminijskim valjcima

- Optimizira protok materijala u transportnim sustavima
- Modularni sustav, što ga čini individualno prilagodljivim
- Fleksibilna primjena zahvaljujući vrlo maloj vlastitoj težini

Izvedba okvira: aluminij. Visina konstrukcije: 70 mm. Ø valjka: 50 mm. Materijal valjaka: aluminij. Nosivost kod potpornog razmaka od 1 m: 200 kg.



		10	11	12	13	14	15	16	17	18
Širina tračnice	mm	300	300	300	500	500	500	600	600	600
Ukupna širina	mm	340	340	340	540	540	540	640	640	640
Razmak između osovine	mm	62.5	75	100	62.5	75	100	62.5	75	100
Širina transportne robe	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Dužina zatezanja	mm	300	300	300	502	502	502	603	603	603
Dužina cijevi	mm	290	290	290	492	492	492	593	593	593
Izvedba										
krivulja 90°	Br.		903 585 6F	903 823 6F		903 594 6F	903 824 6F		903 603 6F	903 826 6F
	kn		3.890,-	3.390,-		6.600,-	5.800,-		7.300,-	5.900,-
ravno 1,5 m	Br.	903 828 6F	903 581 6F	903 577 6F	903 832 6F	903 591 6F	903 587 6F	903 837 6F	903 600 6F	903 596 6F
	kn	3.090,-	2.750,-	2.190,-	3.490,-	3.050,-	2.490,-	3.890,-	3.290,-	2.750,-
ravno 1 m	Br.	903 827 6F	903 580 6F	903 575 6F	903 831 6F	903 589 6F	903 586 6F	903 836 6F	903 599 6F	903 595 6F
	kn	2.150,-	1.925,-	1.695,-	2.490,-	2.150,-	1.825,-	2.590,-	2.290,-	1.925,-
ravno 2 m	Br.	903 829 6F	903 583 6F	903 578 6F	903 834 6F	903 592 6F	903 588 6F	903 838 6F	903 601 6F	903 597 6F
	kn	3.950,-	3.350,-	2.890,-	4.590,-	3.950,-	3.350,-	4.990,-	4.250,-	3.390,-