

19–27 | Lakši valjkasti transporteri, aluminijski okvir s plastičnim valjcima



19

- Optimizira protok materijala u transportnim sustavima
- Modularni sustav, što ga čini individualno prilagodljivim
- Fleksibilna primjena zahvaljujući vrlo maloj vlastitoj težini

Izvedba okvira: aluminij. Visina konstrukcije: 70 mm. Ø valjka: 50 mm. Materijal valjaka: plastika. Nosivost kod potpornog razmaka od 1 m: 200 kg.

Isporuka bez dvostrukog stalka i bočnih vodilica. Odgovarajuće dopune pronaći ćete pod dodatna oprema/rezervni dijelovi ili u polju kombinacije.

Posebne izvedbe, krivulje od 45° i prolazi dostupni su na upit.

		19	20	21	22	23	24	25	26	27
Širina tračnice	mm	300	300	300	500	500	500	600	600	600
Ukupna širina	mm	340	340	340	540	540	540	640	640	640
Razmak između osovina	mm	62.5	75	100	62.5	75	100	62.5	75	100
Širina transportne robe	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Dužina zatezanja	mm	300	300	300	502	502	502	603	603	603
Dužina cijevi	mm	283	283	283	485	485	485	586	586	586
Izvedba										
krivulja 90°	Br.		903 644 6F	903 857 6F		903 654 6F	903 858 6F		903 665 6F	903 859 6F
	kn		3.890,-	3.390,-		5.900,-	4.990,-		6.800,-	5.500,-
ravno 1,5 m	Br.	903 861 6F	903 641 6F	903 636 6F	903 865 6F	903 651 6F	903 646 6F	903 870 6F	903 661 6F	903 657 6F
	kn	3.050,-	2.390,-	1.995,-	3.190,-	2.790,-	2.390,-	3.490,-	2.990,-	2.490,-
ravno 1 m	Br.	903 860 6F	903 640 6F	903 635 6F	903 864 6F	903 650 6F	903 645 6F	903 869 6F	903 660 6F	903 656 6F
	kn	2.050,-	1.695,-	1.475,-	2.390,-	2.090,-	1.675,-	2.590,-	2.190,-	1.745,-
ravno 2 m	Br.	903 862 6F	903 642 6F	903 637 6F	903 866 6F	903 652 6F	903 648 6F	903 871 6F	903 662 6F	903 658 6F
	kn	3.650,-	3.050,-	2.590,-	4.290,-	3.490,-	3.050,-	4.390,-	3.690,-	3.190,-

28–36 | Lakši valjkasti transporteri, čelični okvir s plastičnim valjcima



28

- Optimizira protok materijala u transportnim sustavima
- Modularni sustav, što ga čini individualno prilagodljivim
- Fleksibilna primjena zahvaljujući vrlo maloj vlastitoj težini

Izvedba okvira: čelik, pocinčan. Visina konstrukcije: 70 mm. Ø valjka: 50 mm. Materijal valjaka: plastika. Nosivost kod potpornog razmaka od 1 m: 200 kg.

		28	29	30	31	32	33	34	35	36
Širina tračnice	mm	300	300	300	500	500	500	600	600	600
Ukupna širina	mm	340	340	340	540	540	540	640	640	640
Razmak između osovina	mm	62.5	75	100	62.5	75	100	62.5	75	100
Širina transportne robe	mm	450	450	450	600	600	600	750	750	750
Dužina zatezanja	mm	300	300	300	502	502	502	603	603	603
Dužina cijevi	mm	283	283	283	485	485	485	586	586	586
Izvedba										
krivulja 90°	Br.		903 614 6F	903 840 6F		903 624 6F	903 842 6F		903 634 6F	903 843 6F
	kn		3.650,-	3.290,-		5.600,-	4.990,-		6.300,-	5.100,-
ravno 1,5 m	Br.	903 845 6F	903 610 6F	903 606 6F	903 849 6F	903 621 6F	903 616 6F	903 854 6F	903 631 6F	903 626 6F
	kn	2.590,-	2.190,-	1.895,-	3.050,-	2.590,-	2.150,-	3.350,-	2.790,-	2.290,-
ravno 1 m	Br.	903 844 6F	903 609 6F	903 605 6F	903 848 6F	903 619 6F	903 615 6F	903 853 6F	903 629 6F	903 625 6F
	kn	1.895,-	1.595,-	1.325,-	2.150,-	1.895,-	1.545,-	2.290,-	1.995,-	1.675,-
ravno 2 m	Br.	903 846 6F	903 611 6F	903 607 6F	903 851 6F	903 622 6F	903 617 6F	903 855 6F	903 632 6F	903 627 6F
	kn	3.390,-	2.890,-	2.390,-	3.990,-	3.350,-	2.750,-	4.250,-	3.650,-	2.990,-

37–41 | Dvostruki stalak

Materijal: kvadratna čelična cijev, pocinčana. Nosivost: 200 kg.



39

Nosivost 200 kg.



40

42–44 | Lagana potporna postolja s tri noge, pocinčana

Materijal: pocinčano. Nosivost: 100 kg.



Nosivost 100 kg.

		37	38	39	40	41
Širina tračnice	mm	200	300	400	500	600
Područje namještanja visine						
330 – 480 mm	Br.	977 617 6F	903 676 6F	977 622 6F	903 677 6F	903 878 6F
	kn	859,-	859,-	859,-	859,-	859,-
380 – 580 mm	Br.	977 618 6F	903 678 6F	977 623 6F	903 679 6F	903 879 6F
	kn	929,-	929,-	929,-	929,-	929,-
470 – 750 mm	Br.	977 619 6F	903 681 6F	977 625 6F	903 682 6F	903 880 6F
	kn	929,-	959,-	929,-	959,-	959,-
580 – 950 mm	Br.	977 620 6F	903 683 6F	977 626 6F	903 684 6F	903 881 6F
	kn	999,-	999,-	999,-	999,-	999,-
730 – 1250 mm	Br.	977 621 6F	903 685 6F	977 627 6F	903 686 6F	903 882 6F
	kn	999,-	999,-	999,-	999,-	999,-

		42	43	44
Širina tračnice	mm	300	500	600
Područje namještanja visine				
210 – 350 mm	Br.	903 667 6F	903 668 6F	903 873 6F
	kn	669,-	669,-	669,-
340 – 590 mm	Br.	903 669 6F	903 670 6F	903 874 6F
	kn	669,-	669,-	669,-
430 – 720 mm	Br.	903 672 6F	903 673 6F	903 875 6F
	kn	699,-	699,-	699,-
590 – 1080 mm	Br.	903 674 6F	903 675 6F	903 877 6F
	kn	749,-	749,-	749,-

Besplatna dostava.
Više od 70.000 proizvoda.

Narudžbe na besplatni broj 0800 - 68 00

KAISER+KRAFT