



Ublažava zamor



Otporno na klizanje

## 1–5 | Prostirke za sprječavanje umora

- Klasičan proizvod za rad na montažnoj traci, u proizvodnji i komisioniranju
- Protuklizna u skladu s R10 DIN 51130
- Smanjuje pojavu umora

Visina: 9 mm. Materijal: PVC. Temperaturna otpornost: 0 °C do +60 °C. Težina: 3.5 kg/m<sup>2</sup>. Izvedba: jednoslojno. Svojstvo: protuklizno / sposobnost sprječavanja umora / ukošena izvedba. Radno područje: suho. Površina: zatvorena.

		1	2	3	4	5
Širina	mm	600	900	900	900	900
Dužina		900		1500	18300	18300
Maks. dužina role	m		18.3			
Težina	kg	3	3	7	30	50
<b>Boja</b>	<b>Najmanja količina za naručivanje</b>					
crna	1 kom.	Br. 716 807 6F kn 599,-		716 808 6F 1.325,-		716 809 6F 10.500,-
crna	1 m	Br. kn	502 655 6F 699,-			
crna	1 kom.	Br. 716 810 6F kn 669,-		716 811 6F 1.475,-		716 813 6F 11.500,-
crna	1 m	Br. kn	502 657 6F 749,-			
siva	1 kom.	Br. 716 803 6F kn 599,-		716 805 6F 1.325,-	716 806 6F 10.500,-	
siva	1 m	Br. kn	502 656 6F 699,-			



Ublažava zamor



Usporavanje sagorijevanja

## 6–7 | Prostirke za sprječavanje umora, teško zapaljive

- Smanjuju pojavu umora na stojećim radnim mjestima
- Razred vatrootpornosti B1 u skladu s DIN 4102
- Ergonomska prostirka sa zatvorenom površinom s izbočenjima

Visina: 15 mm. Materijal: poliuretan. Temperaturna otpornost: 0 °C do +60 °C. Boja: crna. Težina: 5.2 kg/m<sup>2</sup>. Svojstvo: sposobnost sprječavanja umora / teško zapaljivo / ukošena izvedba. Radno područje: suho. Površina: zatvorena. Moguće posebne dimenzije.

6 | Širina: 600 mm. Dužina: 900 mm. Težina: 4.5 kg. Težina po komadu: 2.25 kg. Pak.: 2 kom.

**Br. 906 799 6F kn/pak. 2.750,-**

7 | Širina: 900 mm. Dužina: 1200 mm. Težina: 9 kg. Težina po komadu: 9 kg.

**Br. 906 800 6F kn 2.750,-**

Druge dimenzije dostupne su na upit.



Ublažava zamor



Otporno na klizanje



Za prijevoz kotacića

## 8–9 | Prostirke za sprječavanje umora, moguća obostrana uporaba

- Protuklizna R10 u skladu s EN 13552
- Dobra drenažna svojstva
- Otporna na blage kiseline i alkalne

Visina: 12 mm. Materijal: vinil. Temperaturna otpornost: -20 °C do +60 °C. Boja: crna / žuta. Težina: 5 kg/m<sup>2</sup>. Otpornost: 2000 kg/m<sup>2</sup>. Svojstvo: protuklizno / sposobnost sprječavanja umora / s mogućnošću pristupanja vozilom / ukošena izvedba. Radno područje: mokro / suho. Površina: otvorena. Moguće posebne dimenzije.

8 | Širina: 600 mm. Dužina: 1200 mm. Težina: 5 kg.

**Br. 722 212 6F kn 1.225,-**



9 | Širina: 1000 mm. Dužina: 1500 mm. Težina: 9 kg.

**Br. 722 217 6F kn 2.190,-**


10 | Širina: 1200 mm. Dužina: 1800 mm.

Težina: 13 kg.

**Br. 722 223 6F kn 3.050,-**



11



8

Kod izrezanih dijelova mogu se, ovisno o materijalu, pojaviti tolerancije dimenzija do ±5%.

Izrezani dijelovi izrađeni su posebno za Vas i stoga su isključeni iz mogućnosti povrata.

## 11–12 | Prostirke za sprječavanje umora, moguća obostrana uporaba

- Protuklizna R10 u skladu s EN 13552
- Dobra drenažna svojstva
- Otporna na blage kiseline i alkalne

Širina: 900 mm. Visina: 12 mm. Materijal: vinil. Temperaturna otpornost: -20 °C do +60 °C. Maks. dužina role: 10 m. Težina: 5 kg/m<sup>2</sup>. Svojstvo: protuklizno / sposobnost sprječavanja umora / s mogućnošću pristupanja vozilom. Radno područje: mokro / suho. Površina: otvorena. Moguće posebne dimenzije.

		11	12
Težina	kg	5	7
Otpornost	kg/m <sup>2</sup>	2000	5000
<b>Boja</b>			
crna	Br. kn / m	908 998 6F 1.095,-	908 999 6F 1.395,-
plava	Br. kn / m	908 994 6F 1.095,-	908 995 6F 1.395,-
zelena	Br. kn / m	908 996 6F 1.095,-	908 997 6F 1.395,-