



Otporno  
na klizanje



Ublažava  
zamor



Provod  
elektriciteta



Usporavanje  
sagorijevanja



Otporno  
na kemikalije



Otporno  
na klizanje



Ublažava  
zamor



Provod  
elektriciteta

## 1–2 | Provodne podloge za radna mjesta

- Otpornost na kemikalije
- Razred vatrootpornosti B1 DIN 4102 (teško zapaljivo)
- Provodnost u skladu s DIN IEC 61340-4-1 ESD

Visina: 14 mm. Materijal: poliuretlan. Temperaturna otpornost: –40 °C do +80 °C. Boja: crna. Težina: 5.2 kg/m<sup>2</sup>. Izvedba: B1 (teško zapaljivo) i ESD (s mogućnošću pražnjenja statičnog elektriciteta). Svojstvo: protuklizno / sposobnost sprječavanja umora / otpornost na kemikalije / teško zapaljivo / odvodno / ukošena izvedba / prikladno za ESD. Radno područje: mokro / suho / nauljeno. Površina: zatvorena. Moguće posebne dimenzije.

1 | Širina: 650 mm. Dužina: 950 mm. Težina: 3.4 kg.

**Br. 611 504 6F kn 1.595,-**

2 | Širina: 950 mm. Dužina: 1250 mm. Težina: 6.5 kg.

**Br. 611 505 6F kn 2.450,-**

Druge dimenzije dostupne su na upit.



Otporno  
na klizanje

## 3–6 | Odvodne prostirke za sprječavanje umora

- Štiti komponente od elektrostatičnog naboja
- Protuklizna
- Za suhe unutarnje prostore – izvedba nije prikladna za područja s visokim naponom

Visina: 9 mm. Materijal: PVC. Temperaturna otpornost: –10 °C do +60 °C. Boja: siva. Težina: 3.5 kg/m<sup>2</sup>. Izvedba: jednoslojno. Svojstvo: protuklizno / sposobnost sprječavanja umora / odvodno / ukošena izvedba / prikladno za ESD. Radno područje: suho. Površina: zatvorena.

Širina: 900 mm. Maks. dužina role: 18.3 m. Težina: 3.5 kg.

Preuzimanje kao: dimenzioniranje / dužnom metru.

3 | **Br. 516 117 6F kn/m 1.845,-**

4 | Širina: 600 mm. Dužina: 900 mm. Težina: 2 kg.

**Br. 516 114 6F kn 1.095,-**

5 | Širina: 900 mm. Dužina: 1500 mm. Težina: 4 kg.

**Br. 516 115 6F kn 2.390,-**

6 | Širina: 900 mm. Dužina: 18300 mm. Težina: 55 kg.

**Br. 516 116 6F kn 17.900,-**

## 7–8 | Izolacijske prostirke

- Štite korisnika od električnog udara
- Izvedba prikladna za radove pod naponom u suhom unutarnjem području
- Izvedba provjerena do 50000 V u skladu s DIN EN 60243-1 (VDE 0303, 21. dio) IEC 60243-1:1998

Širina: 1000 mm. Visina: 4.5 mm. Materijal: prirodna guma. Temperaturna otpornost: –10 °C do +60 °C. Boja: siva. Težina: 6.5 kg/m<sup>2</sup>. Svojstvo: protuklizno / izolirano. Radno područje: suho. Površina: zatvorena.

Maks. dužina role: 10 m. Težina: 6.5 kg. Preuzimanje kao: dimenzioniranje / dužnom metru.

7 | **Br. 516 121 6F kn/m 579,-**

Dužina: 10 m. Težina: 65 kg. Preuzimanje kao: rola od 10 m.

8 | **Br. 516 119 6F kn 5.500,-**