



1-3 | Vrhunska montažna kolica

- Zavarena tako da pružaju zaštitu od ulja i vode
- Lakohodno izvlačenje čak i kod teških tereta
- S raznovrsnim mogućnostima primjene

Dužina utovarne površine: 900 mm. Širina utovarne površine: 500 mm. Materijal utovarne površine: čelični lim, praškasto lakiran. Materijal postolja: čelik, praškasto lakiran. Oprema kotača: 2 okretna kotača s dvostrukom blokadom, 2 fiksna kotača. Izvedba kotača: puna guma. Ø kotača: 160 mm. Ležaj kotača: valjkasti ležaj. Uzdignut rub: 40 mm.




Od

kn **1.975,-**

Br. 985 870 6F

		1	2	3
Nosivost	kg	250	350	350
Broj razina	kom.	2	3	3
Visine polica	mm	220 / 875	220 / 560 / 875	220 / 710 / 1175
Boja				
svijetloplava	Br.	985 870 6F	114 380 6F	114 381 6F
RAL 5012	kn	1.975,-	2.490,-	2.890,-
tirkizno zelena	Br.	968 585 6F	114 385 6F	114 386 6F
RAL 6016	kn	1.975,-	2.490,-	2.890,-



4-5 | Komplet otvorenih skladišnih kutija

Opremanje: 5 kutija 160 x 100 x 75 mm, 3 kutije 230 x 150 x 130 mm, 2 kutije 350 x 210 x 200 mm.

- 4 | Boja: svijetloplava RAL 5012.
Br. 114 402 6F kn **1.325,-**
- 5 | Boja: tirkizno zelena RAL 6016.
Br. 114 407 6F kn **1.325,-**

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT



Više izbora online!



S ispusnim ventilom

6-9 | Stolna kolica

- Zavareni spojevi ne propuštaju ulje ni vodu

Nosivost: 150 kg. Materijal utovarne površine: čelik, praškasto lakiran. Materijal postolja: čelik, praškasto lakiran. Visina: 1115 mm. Oprema kotača: 2 okretna kotača s dvostrukom blokadom, 2 fiksna kotača. Izvedba kotača: puna guma. Ø kotača: 125 mm. Ležaj kotača: valjkasti ležaj. Broj razina: 2 kom. Broj korita: 1 kom.

Širina utovarne površine: 580 mm. Dužina utovarne površine: 1010 mm. Visine polica: 300 / 800 mm. Uzdignut rub: 200 / 30 mm. Izvedba korita: korito od čeličnog lima koje ne propušta ulje, s mogućnošću vađenja.

6 | Boja: svijetloplava RAL 5012.
Br. 114 378 6F kn **4.250,-**

7 | Boja: tirkizno zelena RAL 6016.
Br. 114 382 6F kn **4.250,-**

Širina utovarne površine: 590 mm. Dužina utovarne površine: 1015 mm. Visine polica: 300 / 850 mm. Uzdignut rub: 85 / 30 mm. Izvedba korita: prihvatno korito volumena 60 l s vruće pocinčanom mrežastom rešetkom i ispusnim ventilom 3/8".

8 | Boja: svijetloplava RAL 5012.
Br. 114 379 6F kn **3.890,-**

9 | Boja: tirkizno zelena RAL 6016.
Br. 114 384 6F kn **3.890,-**

