



1–6 | Stupovi za ograđivanje

- Od vrlo otporne posebne plastike
- Otporno na skoro sve utjecaje iz okoline

Visina iznad tla: 900 mm. Dimenzije stupa: 60 mm. Materijal: plastika. Boja stupa: crvena / bijela. Oblik stupa: okrugao.

Ukupna visina: 1160 mm. Konstrukcija: s mogućnošću vađenja. Vrsta pričvršćivanja: za betoniranje. Pričvršćenje: s podnom čahurom. Dubina ispod razine tla: 260 mm.

- 1 | Izvedba glava: glava lanca.
Težina: 1.35 kg.
Br. 913 121 6F kn 369,-
- 2 | Izvedba glava: konusna glava.
Težina: 2.6 kg.
Br. 730 785 6F kn 359,-

Ukupna visina: 1160 mm.
Konstrukcija: fiksna izvedba. Vrsta pričvršćivanja: za betoniranje.
Težina: 1.1 kg.

- 3 | Izvedba glava: glava lanca.
Br. 913 119 6F kn 369,-
- 4 | Izvedba glava: konusna glava.
Br. 730 777 6F kn 329,-

Ukupna visina: 900 mm.
Konstrukcija: fiksna izvedba. Vrsta pričvršćivanja: za pričvršćivanje tiplama. Pričvršćenje: s podnom pločom. Dimenzije podne ploče: 200 x 200 mm. Oblik podne ploče: kutna izvedba.

- 5 | Izvedba glava: glava lanca.
Težina: 2.85 kg.
Br. 913 122 6F kn 499,-
- 6 | Izvedba glava: konusna glava.
Težina: 2 kg.
Br. 730 793 6F kn 479,-



7–8 | Stupovi za ograđivanje

- Od okrugle čelične cijevi
- Jednostavno vijčano spajanje bez primjene dodatnog ključa
- Mehanizam za vijčano spajanje ne prepoznaje se izvana

Ukupna visina: 1000 mm. Visina iznad tla: 1000 mm. Materijal: čelik. Površina: vruće pocinčano i lakirano. Boja stupa: bijela / crvena. Konstrukcija: fiksna izvedba. Vrsta pričvršćivanja: za pričvršćivanje tiplama. Pričvršćenje: s podnom pločom. Dimenzije podne ploče: 170 mm. Oblik podne ploče: okrugao. Izvedba glava: okrugla glava. Oblik stupa: okrugao.

- 7 | Dimenzije stupa: 60 mm. Težina: 4.8 kg.
Br. 970 981 6F kn 1.445,-
- 8 | Dimenzije stupa: 76 mm. Težina: 5.8 kg.
Br. 970 982 6F kn 1.475,-



9–12 | Stupovi za ograđivanje

- Od aluminijske okrugle cijevi
- Aluminijska konstrukcija otporna na vremenske utjecaje

Ukupna visina: 900 mm. Visina iznad tla: 900 mm. Dimenzije stupa: 75 mm. Materijal: aluminij. Boja stupa: aluminij srebrna / crvena. Konstrukcija: s mogućnošću sklapanja. Vrsta pričvršćivanja: za pričvršćivanje tiplama. Pričvršćenje: s podnom pločom. Dimenzije podne ploče: 100 x 210 mm. Oblik podne ploče: kutna izvedba. Izvedba glava: konusna glava. Visina u preklopljenom stanju: 90 mm. Oblik stupa: okrugao.

- 9 | Vrsta zatvaranja: cilindarska brava.
Težina: 5 kg.
Br. 730 831 6F kn 1.395,-
- 10 | Vrsta zatvaranja: trokutna brava.
Težina: 3 kg.
Br. 709 062 6F kn 1.445,-
- 11 | Vrsta zatvaranja: cilindarska brava.
Težina: 5 kg.
Br. 730 823 6F kn 1.745,-
- 12 | Vrsta zatvaranja: trokutna brava.
Težina: 3 kg.
Br. 709 061 6F kn 1.745,-

- 13 | Trokutni ključevi
Materijal: čelik.
13 | **Br. 730 726 6F kn 92,90**



14–19 | Stupovi za ograđivanje od nehrđajućeg čelika

- Visokokvalitetan i lijep dizajn
- Otpornost na vremenske utjecaje i apsolutna zaštita od korozije (nehrđajući čelik u skladu s DIN 1.4301)
- Pouzdana tehnika bez potrebe za održavanjem

Visina iznad tla: 900 mm. Materijal: nehrđajući čelik. Površina: brušeno. Boja stupa: nehrđajući čelik. Oblik stupa: okrugao.

		14	15	16	17	18	19
Dimenzije stupa	mm	60	60	76	76	102	102
Izvedba glava		okrugla glava	plosnata glava	okrugla glava	plosnata glava	okrugla glava	plosnata glava
Konstrukcija	Vrsta pričvršćivanja						
fiksna izvedba	za betoniranje	Br. 751 038 6F kn 749,-	913 085 6F 929,-	751 042 6F 999,-	913 093 6F 1.025,-	913 101 6F 1.245,-	913 102 6F 1.175,-
fiksna izvedba	za pričvršćivanje tiplama	Br. 751 034 6F kn 1.325,-	913 087 6F 1.325,-	751 040 6F 1.445,-	913 096 6F 1.395,-	913 105 6F 1.545,-	913 106 6F 1.895,-
s mogućnošću vađenja	za betoniranje	Br. 751 036 6F kn 1.075,-	913 089 6F 1.325,-	751 041 6F 1.245,-	913 099 6F 1.325,-	913 108 6F 1.745,-	913 109 6F 1.825,-
s mogućnošću vađenja	za vijčano pričvršćivanje ili lijepljenje	Br. 122 420 6F kn 2.490,-		122 420 6F 2.490,-	122 422 6F 2.590,-	122 421 6F 2.790,-	122 423 6F 2.890,-

- 20 | Nehrđajuće ušice za lanac
Materijal: nehrđajući čelik.
20 | **Br. 751 047 6F kn 209,-**

- 13 | Trokutni ključevi
Materijal: čelik.
13 | **Br. 730 726 6F kn 92,90**

- 21 | Nehrđajući lanac
Materijal: nehrđajući čelik.
21 | **Br. 751 046 6F kn/m 155,-**

- 22 | Nehrđajuće karike
Materijal: nehrđajući čelik. Debljina karika: 5 mm.
22 | **Br. 505 256 6F kn 99,90**