

	2	3	4	5	6
Širina mm	2100	3100	4100	5100	6100
Potrebiti prostor za osobe	7 – 9	9 – 13	14 – 19	19 – 24	25 – 30
Br.	505 494 6F	505 495 6F	505 496 6F	505 497 6F	505 499 6F
kn	20.900,-	23.900,-	32.900,-	35.900,-	38.900,-

## 2–6 | Nadstrešnice

- Sa sigurnosnim staklom s jednom staklenom pločom (ESG)
- Zaklon u klasičnom obliku
- Od četverokutnih cijevi – izrazita stabilnost

Visina: 2350 mm. Dubina: 2050 mm. Površina: pocinčano i presvučeno u boji. Materijal okvira: kvadratna čelična cijev. Boja okvira: 5 boja u kompletu. Boja krova: sivobijela RAL 9002. Pokrivka krova: pocinčan i praškasto lakiran u sivobijeloj RAL 9002. Visina krovne maske: 150 mm. Konstrukcija: zatvorena stražnja strana, do polovice zatvorene uske strane. Svijetla visina: 2200 mm. Stakleni materijal: sigurnosno staklo s jednom staklenom pločom (ESG).

Isporuka u dijelovima. Priložene su upute za montažu s planovima temelja. Radove na temeljima provodi korisnik.

### 1 | Klupe s drvenom površinom za sjedenje


Materijal sjedala: borovo drvo. Dužina površine za sjedenje: 900 mm. Materijal postolja: kvadratna čelična cijev, praškasto lakirana. Materijal naslona za leđa: borovo drvo. Broj nogu: 4 kom.

1 | Br. 604 686 6F kn 2.290,-

Pričvršćenje nadstrešnice na ravnim i čvrstim temeljima na mjestu primjene obavezno je potrebno.

Maks. opterećenje snijegom 75 kg/m<sup>2</sup>.

Druge RAL boje i elementi za zid, kao na primjer osvjetljenje, isporučivi su na upit.



	7	8	9	10	11
Širina mm	2100	3100	4100	5100	6100
Potrebiti prostor za osobe	7 – 9	9 – 13	14 – 19	19 – 24	25 – 30
Br.	604 680 6F	604 681 6F	604 683 6F	604 684 6F	604 685 6F
kn	30.900,-	33.900,-	45.900,-	47.900,-	50.900,-

## 7–11 | Zakloni sa zatvorenim stražnjim i bočnim stijenkama

- Sa sigurnosnim staklom s jednom staklenom pločom (ESG)
- Zaklon u klasičnom obliku
- Od četverokutnih cijevi – izrazita stabilnost

Visina: 2350 mm. Dubina: 2100 mm. Površina: pocinčano i presvučeno u boji. Materijal okvira: kvadratna čelična cijev. Boja okvira: 5 boja u kompletu. Boja krova: 5 boja u kompletu. Pokrivka krova: pocinčan i praškasto lakiran u sivobijeloj RAL 9002. Visina krovne maske: 150 mm. Konstrukcija: zatvorena stražnja strana, zatvorene uske strane. Svijetla visina: 2200 mm. Stakleni materijal: sigurnosno staklo s jednom staklenom pločom (ESG).

Isporuka u dijelovima. Priložene su upute za montažu s planovima temelja. Radove na temeljima provodi korisnik.

 **Više izbora online!**