



6 + 7

Falra szerelhető – a tartó a szállítási terjedelem részét képezi

Minden készülék ezen a dupla oldalon az EN 60335-2-80 szabvány szerinti termikus túlterhelés elleni védelemmel rendelkezik. Csatlakozási feszültség 220 – 240 V / 50 Hz.

Asztali és álló ventilátorok

1 + 2 Teljesen fém kivitelben

Karbantartást nem igénylő, túlmelegedés elleni védelemmel ellátott nagy légteljesítményű motorok tartós használatra. 85°-os oszcilláció, kikapcsolható. A védőkosár függőleges dőlése fokozat nélkül állítható. A védőrács tisztításhoz levehető.

1 Asztali ventilátor

3 sebességfokozat, a karos kapcsolóval kezelhető. Borulásbiztos láb gumitalpakkal. Krómzott felület.

2 Álló ventilátor

Selyemfényű kivitel. 3 fokozatú forgókapcsolóval. Magassága 963 és 1361 mm között fokozat nélkül állítható. Stabil talp, Ø 410 mm.

3 + 4 Álló ventilátorok műanyag házzal

Erős légáram. Kapszolható 85°-os oszcilláció. Levehető védőrács és átlátszó rotor. Stabil talp, Ø 420 mm.

3 3 fokozatú kapcsolóval.

1125 és 1315 mm között fokozat nélkül állítható. Műanyag ház fehér színben.

4 Távirányítóval.

1140 és 1335 mm között fokozat nélkül állítható. Műanyag ház antracit színben.

Közvetlenül a készülékről és infravörös távirányító segítségével vezérelhető

- 3 fűvési fokozat
- Időzítő 0,5 – 4 óra időtartamban
- „Természetes” funkció a természetes jellegű szél szimulációjához

5 Álló ventilátor

Nagy levegőmennyiség, 3 fokozatú fűvás, tökéletes hűtés, nagyobb helyiségekben is. Védőkosár krómzott acélból. Függőleges dőlés kb. 160°-ig a légáramlat beállításához, állítható és rögzíthető. Túlmelegedés elleni védelemmel. Magassága 1160 és 1460 mm között fokozat nélkül állítható. Talp-Ø 480 mm, 2,5 m csatlakozókábel.


6 + 7 Padlóventilátorok

A rendkívül erős, 3 fokozatú fűvás kellemesen friss szellőről gondoskodik – nagy területű irodákban is. Krómzott acél védőkosár és tartóoszlop. A védőkosár dőlésszöge és így a légáram iránya kb. 100°-os szögben állítható. A fémkengyeles talpnak köszönhetően stabilan, billenésmentesen áll. A falra történő szereléshez a tartó a szállítási terjedelem részét képezi. Fogantyúval és 2,5 m hosszú csatlakozóvezetékkel.

1 – 5 Szállítás szétszerelve történik, könnyen összeszerelhető.



Oszillation



3 + 4

4 Távirányítóval

Modell		1	2	3	4	5	6	7
Rotorlapát átmérője	mm	300	400	400	400	400	400	500
Védőkosár átmérője	mm	340	440	440	440	450	450	550
Fordulatszám-fokozatok száma	db	3	3	3	3	3	3	3
Fordulatszám max.	fordulat/perc	1210	1145	1145	1145	1305	1305	1310
Levegőmennyiség max.	m ³ /h	2160	3820	4180	4180	5685	5685	7860
Teljesítmény	W	45	60	50	50	110	110	120
1 – 2 darab	Sz.	752 529-1E	610 306-1E	970 365-1E	970 367-1E	860 697-1E	977 760-1E	610 303-1E
	Ft / darab	37.800,-	41.600,-	18.300,-	21.200,-	62.300,-	31.800,-	37.800,-
3 darabtól	Sz.	508 820-1E	614 231-1E	970 366-1E	970 368-1E	860 700-1E	863 823-1E	863 831-1E
	Ft / darab	36.000,-	39.600,-	17.400,-	20.200,-	59.400,-	30.400,-	36.000,-