



A felhasználó felé ívelő vonórúd több mozgásteret hagy a lábnak

3



Video
Online!



Extra nagy fogófelület puha borítással, hidegben is nagyon kényelmes



Karbantartást alig igénylő QuickLift hidraulikával – alapkivitelben túlterhelés elleni szeleppel



200 kg terhelésig – csak 2 pumpálás – a raklap mozgatható

EUROKRAFT
by KAISER+KRAFT
pro

1–3 | Raklapemelő kocsik QuickLift gyorsemeléssel

- Teherbírás 2300 kg
- 2 pumpálás – a raklap mozgatható
- 5 pumpálás – maximális emelési magasság

Teherbírás: 2300 kg. Emelési tartomány: 85 – 195 mm. Villaszélesség: 160 mm. Hordozó szélesség: 520 mm. Kormányrúd elforgathatósága: 210 °. Beálló kerekek átmérője: 200 mm. Tehergörgők kivitele: iker. Tehergörgők átmérője: 82 mm.

Felület: porszórásos bevonattal. Kialakítás: QuickLift / felrakódó görgők / lerakódó görgők. Tulajdonság: kézi / mobil.

Német formatervezés – európai gyártmány. Rendkívül tartós.

QUICKLIFT

QUICKLIFT

Gyorsabban emel – így erőt és időt takaríthat meg!

		1	2	3
Beálló kerekek anyaga		poliuretán	tömörgumi	tömörgumi
Tehergörgők anyaga		poliuretán	nylon	poliuretán
Hossz	Villahossz			
1195 mm	810 mm	Sz. 968 824 6F Ft 195.000,-	968 817 6F 185.000,-	968 821 6F 185.000,-
1295 mm	910 mm	Sz. 968 825 6F Ft 195.000,-	968 818 6F 185.000,-	968 822 6F 185.000,-
1535 mm	1150 mm	Sz. 968 826 6F Ft 185.000,-	968 819 6F 175.000,-	968 823 6F 185.000,-