



QUICKLIFT

Gyorsabban emel – így erőt és időt takaríthat meg!



Kiegészítő támaszok



Kényelmes fogantyú



2

Megemelt állapotban

215.000,- Ft

Sz. 480 552 6F



1

Félig megemelt állapotban



Leeresztett állapotban

QUIPO

★★★

1 – 4 | Ollós-villás emelőkocsik

- Terhek emelése, mozgatása és készenlétkébe helyezése
- Munkavégzés ideális magasságban
- QuickLift

Mozgatható eddig az emelési magasságig: 400 mm. Beálló kerekek anyaga: poliuretán. Tehergörgők anyaga: poliuretán. Tehergörgők kivitele: egyes. Tehergörgők átmérője: 75 mm. Felület: porszórásos bevonattal. Tulajdonság: kézi / mobil. Kialakítás: QuickLift.

		1	2	3	4
Teherbírás	kg	1000	1000	1000	1500
Emelési tartomány	mm	85 – 800	85 – 800	85 – 810	85 – 810
Meghajtás		elektrohidraulikus	kézi hidraulika	kézi hidraulika	kézi hidraulika
Villahossz	mm	1190	1140	1190	1170
Hossz	mm	1676	1475	1660	1640
Magasság	mm	1286	1260	1275	1275
Kormányrúd elforgathatósága	°	210	180	180	180
Emelés pumpálásónként gyorsemeléssel	mm	19	25	30	28
Emelés pumpálásónként	mm	11	10	14	14
Beálló kerekek átmérője	mm	180	150	180	180
Beálló kerekek szélessége	mm	55	40	50	50
Szín		dinnyesárga RAL 1028	élénk vörös RAL 3001	dinnyesárga RAL 1028	dinnyesárga RAL 1028
Akkumulátor		12 V / 70 Ah			
Töltőkészülék		6 A-es impulzustöltő készülék			
Emelési idő üresen	sec	13			
Emelési idő teljes terhelés esetén	sec	22			
Sz.		968 750 6F	480 552 6F	968 747 6F	968 748 6F
Ft		1.000.000,-	215.000,-	330.000,-	405.000,-